

za-128u标签打印机，珠宝标签打印机

产品名称	za-128u标签打印机，珠宝标签打印机
公司名称	北京和信博创科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:godex 型号:za-128u
公司地址	北京市海淀区清河水木天成
联系电话	010-57411578 13717682624

产品详情

内建字体

Windows点阵字体
点阵字体

6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 及 OCR A & B
可90°, 180°,
270° 旋转, 并可水平或垂直放大8倍;单字符可90°,
180°, 270° 旋转
可90°, 180°, 270° 旋转

矢量字体
条形码
1-D 条码

Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C),
UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add
on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 /
13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN
PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro
QR code
CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863,
865, 866, 869, 737WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254,
1255Unicode (UTF8, UTF16)

2-D 条码

字符编码

控制面板
图形处理

支援单色PCX、BMP, 其他图文件类型可经软件控制
支持

传输接口
二组双色LED指示灯
一组多功能硬件控制键

USB2.0
Ready, Status
FEED

电源规格

开关电源:-240V交流, 50-60Hz

工作环境

操作温度

5 ° C to 40 ° C(41 ° F to 104 ° F)

储存温度

-20 ° C to 50 ° C(-4 ° F to 122 ° F)

操作湿度

30-85%, 相对湿度,无凝结

储存湿度

10-90%, 相对湿度,无凝结

物理参数

机体尺寸

长度: 285mm(11.2英寸) 高度: 171 mm(6.8英寸) 宽度: 226 mm(8.9英寸)

机体重量

2.72公斤(6磅),不包括耗材