

GM-0.20/0.33A/0.33B隔膜真空泵

产品名称	GM-0.20/0.33A/0.33B隔膜真空泵
公司名称	天津凯易达仪器设备销售有限公司
价格	980.00/台
规格参数	品牌:凯易达 型号:GM-0.20/0.33A/0.33B 材质:泵头材质：尼龙
公司地址	河东区泰昌西里2号楼2门502
联系电话	13652157598

产品详情

品牌	凯易达	型号	GM-0.20/0.33A/0.33B
材质	泵头材质：尼龙	驱动方式	电动
用途	增压泵	原理	隔膜泵
叶轮吸入方式	双吸式	流量	查看详细参数 (m ³ /h)
扬程	查看详细参数 (m)	转速	查看详细参数 (rpm)
轴功率	查看详细参数 (kW)	最大抽气量	查看详细参数 (m ³ /min)
吸入口径	查看详细参数 (mm)	排出口径	查看详细参数 (mm)
功率	查看详细参数		

特点：

填补了国内无油真空泵的空白，是国内唯一可与国内外高精度色谱仪器配套使用的理想产品

隔膜真空泵设计先进，工作效率高，使用寿命长，是集高新技术于一体的换代产品。主要应用于医疗医药产品分析、精细化工、生化制药、食品检验、公安刑侦分析等领域，是为其精密色谱仪器配套的产品，也是实验室必备的装备之一。

gm-0.20型隔膜真空泵技术参数：

gm-0.20型隔膜真空泵泵体采用铝合金压铸，轻巧美观，适用范围广，气室为尼龙材料，耐腐蚀程度高，可满足各类工作环境的要求。

抽气速度 (l/min)	15	泵体工作温度	<55
--------------	----	--------	-----

极限压力	0.075mpa	噪音 (db)	<50
真空度	250mbar		
正压	30 psi		
进气口径 (mm)	6	整机尺寸(mm) l x w x h	195 × 98 × 156
电机功率 (w)	75	重量 (kg)	4
工作环境温度 ()	7—40	泵头	尼龙

gm-0.33a隔膜真空泵技术参数：

gm-0.33a型隔膜真空泵整体采用铝合金压铸，防腐喷涂喷塑而成，轻巧美观，适用范围广，可满足各类工作环境的要求

抽气速度 (升/分)	20	泵体工作温度()	<60
极限压力	不<0.08mpa	噪音 (db)	<55
真空压力	200mbar		
进气孔径 (mm)	6	外形尺寸 (mm)	235 × 120 × 215
电机功率 (w)	160	整机重量 (kg)	7.5
工作环境温度 ()	7-40	备注	负压型

gm-0.33b隔膜真空泵技术参数：

gm-0.33b型隔膜真空泵整体采用铝合金压铸，轻巧美观，适用范围广，可满足各类工作环境的要求。

抽气及排气速度 (升/分)	20	泵体工作温度()	<55
极限压力	不<0.095mpa	噪音 (db)	<50
真空度	50mbar		
进气及出气口径 (mm)	6	外形尺寸 (mm)	300 × 120 × 235
电机功率 (w)	160	整机重量 (kg)	10
工作环境温度 ()	7--40	备注	双泵头负压型

 本公司所有产品网上报价均为系列最低报价

