

富源木炭机生产销售热气流烘干，滚筒式烘干机，畅销热卖

产品名称	富源木炭机生产销售热气流烘干，滚筒式烘干机，畅销热卖
公司名称	巩义市富源重工机械制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:富源 型号:GT600滚筒
公司地址	河南省郑州市巩义市孝北工业园区
联系电话	0371-64388080 15137118892

产品详情

巩义市富源木炭机厂生产的热气流脉冲式烘干机又叫管道式烘干机，它是生产机制木炭的重要设备。它的工作特点是将颗粒状的湿料送入热气流中，与之并流，从而得到颗粒状的干燥产品。其型号有小型、中型和大型，我厂最新开发的国内领先的烘干设备，它采用二次加热循环系统，强化了传热传质的速率，具有自动进料，热气流速度快，气流物料充分，干燥强度大，粉尘小、时间短，热效率高湿料处理量大等优点。物料水分在40%可一次烘干达到制棒要求，与其他烘干机相比（一般需2-3次）降低了人工劳动强度。

热气流管道式烘干机（中型）的热气流脉冲式烘干机又叫管道式烘干机。它是木炭机生产机制木炭的重要设备。它的工作特点是将颗粒状的湿料送入热气流中，与之并流，从而得到颗粒状的干燥产品。其型号有小型、中型和大型，我厂最新开发的国内领先的烘干设备，它采用二次加热循环系统，强化了传热传质的速率，具有自动进料，热气流速度快，气流物料混合充分，干燥强度大，粉尘小、时间短，热效率高湿料处理量大等优点。物料水分在40%可一次烘干达到制棒要求，与其它烘干机相比（一般需2-3次）降低了人工劳动强度。

气流式管道烘干机的燃料一般使用的都是木材下脚料、废木头、树皮和煤。还可以利用炭化过程中产生的甲烷和一氧化碳等可燃气体经过滤处理后可以象液化气一样点燃用于烘干机综合概算，年可省燃料费上万元。也降低了烘干成本。

气流式管道烘干机(大型)详细规格参数:

型号规格	电机功率	产 量	进料直径	重 量
220-a型	4kw	300-600kg/h	5mm	1.5t
220-b型	5.5kw	400-600kg/h	5mm	2t

巩义市富源木炭机厂生产的新型烘干机的燃料一般使用的都是木材下角料、废木头、树皮和煤。还可以利用炭化过程中产生的甲烷和一氧化碳等可燃气体经过滤处理后可以像液化气一样点燃用于烘干机综合概算，年可省燃料费上万元，也降低了烘干成本。

我厂生产的回转滚筒式烘干机，是专门为烘干木屑、锯末设计制作的产品，设备集烘干冷却干燥一体，比普通烘干机节能达30-50%，可以最大化的节约能源及烘干成本。主要适用于锯末、酒糟渣、稻壳等行业的大颗粒、大比重物料干燥。如矿石粉、煤泥、煤粉等。

巩义市富源木炭机厂的滚筒式烘干机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成，干燥机是一个与水平房乡略成倾斜的圆筒，物料从较高的一端进入，高温热烟气与物料并流进入筒体，随着筒体的转动，物料由于重力的作用运行到较低一端。在圆筒内壁上装有抄板，把物料抄起又洒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前行。干燥后的产品从低端下部收集。