

热配合装配设备，铜件焊接设备，螺栓热打设备

产品名称	热配合装配设备，铜件焊接设备，螺栓热打设备
公司名称	天津金汇嵘高频机销售处
价格	1.00/台
规格参数	品牌:金嵘 型号:JL-15KW 最大输出功率:15 (kw)
公司地址	中国 天津市河西区 珠江道65号A区4栋16号
联系电话	86 022 88231743 13821631538

产品详情

品牌	金嵘	型号	JL-15KW
最大输出功率	15 (kw)	最大输入功率	15 (kw)
输出中频电压	30 (V)	输出中频电流	100 (A)
输出振荡频率	80000 (HZ)		

采用富士mosfet管及西门子igbt功率管和独特的第三代逆变技术.

- 2.可调节加热保温过程的功率时间有利于提高加热的质量和加热的重复性，简化工人之操作技术.
- 3.安装简单，接上单相220v电源进水出水即可几分钟可完成.
- 4.占地极小，操作简单，几分钟可学会特别安全，输出电压低于36v，免除高压触电危险
- 5..加热效率达90%以上，比真空电子管高频机省电70%待机状态下几乎不用电。且可24小时连续使用。
- 6.感应圈可自由拆装，更换方便。超快加热速度大大减小工件氧化变形。
- 7.取代瓦斯等危险气体加热无明火生产，更符合国家消防安全条例。

金属淬火应用范围:各类五金工具，电动，液压，汽动元件，汽配，摩配等机械金属部件的表面，内孔，局部或整体淬火。如锤，刀，剪，钳及各类轴，凸轮，链轮，齿轮，汽门，球头销等及大型机床配件和球墨铸铁的淬火，国内众多生产链轮和齿轮的厂家均已采用本公司设备进行热处理。

金属加热应用范围:

- 1.各类标准件紧固件及其它机械零配件，五金工具，直柄麻花钻的热镦，热轧。

2.对金属材料加热，以便拉伸，造型，压花等。如钢管拉伸，弯管，砸头；铁丝，钢丝加热制钉

3.铝塑管，电缆，电线的加热覆膜；食品，饮料，制药行业使用的铝箔封口，金属的预热膨胀等金属退火应用范围:对金属材料加热退火.如钢管拉伸,弯管;砸头,铁丝,钢丝加热制钉,不锈钢制品退火,拉伸,胀型,去应力.金属焊接应用范围:各类硬质合金刀头,车刀,铣刀,刨刀,金钢厂锯片,锯齿的焊接,磨具,钻具,刃具的焊接;其它金属材料的复合焊接.如黄铜,紫铜部件,阀门,不锈钢锅底等. 型号

jl-15一体jl-15分体 输入电压单相220v50-60hz单相220v50-60hz 输出振荡功率15kva15kva
输出振荡频率30-100khz30-100khz 最大输入功率15kva15kva 冷却水压流量0.05-0.2mpa0.05-0.2mpa
加热保温电流5-38a5-38a 暂载率80%30 ° c室温80%30 ° c室温 水温<40 ° c<40 ° c 重量24kg30kg
电线连接长度2-6m