

# 汤姆森两翼旋转门

产品名称	汤姆森两翼旋转门
公司名称	沈阳创佳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区北陵大街10号(1-11-13)
联系电话	024-86268928 13998366293

## 产品详情

旋转门特点：

1、外观豪华气派；2、装饰性强；3、可防风沙；4、保湿性好；5、带中间平移门功能；6、安全性好；7、可现消防联动；8、使用寿命长；9、表面处理：氟碳喷涂，不锈钢包饰，铜包饰。

控制面板特点：

1、方便用户使用；2、可显示旋转门工作状态；3、可显示旋转门电器故障；4、带功能测试软件；5、楞随时升级软件；6、外观豪华气派。

两翼旋转门门体规格

型号	tm-36	tm-38	tm-42
tm-48			
内直径d (mm) 4800	3600	3800	4200
外直径wd (mm) 5000	3800	4000	4400
入口宽度l (mm) 2205	1605	1705	1905
总高度h (mm) 2500	2500	2500	2500
门扉高度h (mm) 2200	2200	2200	2200

注：标准规格外的定制产品可特别设计。

## 两翼旋转门技术参数

表面处理：氟碳喷涂、不锈钢、铜饰等。

适用玻璃：平面部分6mm钢化玻璃，外弧玻璃10mm弧线型钢化玻璃。

安全保障系统：门体传感器防撞装置、缓冲开关、旋转停止装置、防挤压开关、低速旋转开关、防夹橡胶开关、辅助传感器。

标准旋转速度：标准3rpm(3-4rpm)

低速旋转速度：标准2rpm(1.5-2.5rpm)

低速旋转开关操作时：标准2rpm(1.5-2.5rpm)

旋转方向：逆时针方向

所需电源容量：单项ac220v 10a及第三种接地线

应急电源装置：ac220v可选

可运行的标准风速：旋转门使用时20m/s以下

最大承受风速：平移门使用时15m/s以下

附属品：顶灯（ac220v/9w\*12盏）

门锁：自动锁（标准）