

聚苯板外墙保温系统 EPS

产品名称	聚苯板外墙保温系统 EPS
公司名称	天津世纪华美建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:EPS 产地:天津 产品类别:聚苯板外墙保温系统
公司地址	天津市津南区津港公路津晋高速路口南1公里
联系电话	86-02228555188 13902154288

产品详情

材质	EPS	产地	天津
产品类别	聚苯板外墙保温系统	产品种类	聚苯板外墙保温系统
等级	优质	低温弯折	见下面详细信息
断裂伸长率	见下面详细信息	规格	见下面详细信息
抗弯强度	见下面详细信息	抗压强度	见下面详细信息
品牌	天津世纪华美	芯材	见下面详细信息
应用范围	EPS外墙保温系统		

eps聚苯板外墙保温系统

eps聚苯板外墙保温系统是由阻燃型eps板薄膜聚合物抗裂砂浆面层和饰面层构成，eps板用聚合物粘结砂浆并压入耐碱玻纤网格布，从而形成一个良好的抗裂面层。该系统坚实牢固，综合造价低，适用于混凝土、切块、空心砖墙体、多层或高层楼房的墙体保温。系统构造1、墙体：外墙外保温系统适用的基材，包括抹灰或未抹灰的切块和混凝土，也可使用木质或基于木质的特定材料。2、胶黏剂：含有vinnapas可再分散乳胶粉的水泥基干粉砂浆。另外，为安全考虑，保温板也可附上特制机械锚固件。3、保温板：膨胀聚苯乙烯板以及其它合适的保温材料，如石棉板、膨胀硅酸盐板和软木板。4、抹面砂浆：含有vinnapas可再分散乳胶粉的干粉砂浆。与嵌入的玻纤增强网格布共同提供机械定性并保护系统免受天气影响。5、抗碱玻纤增强网格布：提供高抗拉强度以助于增强系统的机械稳定性。6、装饰面层：装饰砂浆或涂料以及瓷砖，为立面设计提供自由的空间。系统系数：

材料	xps板	eps板	喷涂式聚氨酯spu	膨胀珍珠岩	加气砼
导热系数	0.028	0.045	0.03	0.077	0.22