

75平移自动门驱动装置

产品名称	75平移自动门驱动装置
公司名称	沈阳创佳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区北陵大街10号(1-11-13)
联系电话	024-86268928 13998366293

产品详情

特点

可靠性：智慧型微电脑控制，直接调节运行参数，动作指令确实并具有自我学习功能使得驱动装置运行平顺，安全可靠。

大扭力高效率：驱动装置采用高效率，大扭矩。小体积dc无刷马达，齿轮箱采用蜗轮杆，令运转更加快速宁静，制动平稳。

方便性：良好的模块化设计，使施工非常简单。只需按说明把组件在动力梁上固定好，然后把电源和其他接口连接好，通电即可运行。

安全性：碰到障碍物时门会自动反弹，并迅速打开笔避免夹人事件和机组损坏现象发生。

适用性：标准配置可连接多种附加配件，适用于各种场合、环境的需要。

节约性：可实现出入人流量大小门开启适度的调整功能以提高室内空气节率节约能源。

横拉式 单扇 双扇

门扇重量 100kg以下 100kg以下 × 2

门扇宽度 700-1300mm 600-1250mm

控制器 8位微电脑处理器

马达 直流24v55w无电刷马达

开门速度 15-50cm/秒（可调整） 15-45cm/秒（可调整）

关门速度 10-45cm/秒（可调整） 10-43cm/秒（可调整）

开门保持时间 0.5-8秒内可调整

手动推力 最大4.5kg

电源电压 ac200-250v 50/60hz

工作环境温度 -20+50

选用配件 互锁、刷卡、电锁