

150平移自动门驱动装置

产品名称	150平移自动门驱动装置
公司名称	沈阳创佳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区北陵大街10号(1-11-13)
联系电话	024-86268928 13998366293

产品详情

具有特别静音的驱动马达装置，使这一款平移门驱动装置更加先进、可靠、安全、平稳、宁静，适用于各种环境下运行。

电机：采用效率高、体积小、功能强大的直流无电刷马达。齿轮箱内用传动效率高、噪声小的蜗轮蜗杆减速，然后驱动皮带模块。

控制器：本模块接受来自传感器的人体检测信号驱动马达，控制门的运动，可以适用于220伏的电源。不必另外使用变压器。

轨道：采用高强度铝材制成，能够简单地切断。各种开口宽度可以现场调整，用最佳尺寸进行安装。

皮带：采用齿轮皮带，伸缩性小，传递效率高，所以几乎不需要由于伸缩而再作调整。

吊架：本模块装有门轮，可以在铝制导轨上移动，最大可以承载150公斤重量的大型门。

皮带轮：皮带挂带张紧轮模块上，该模块上装备了调节皮带张力的机构。

横拉式 单扇 双扇

最大门重 150kg以下 150kg以下 × 2

净开宽度 700-1300mm 600-1250mm

高度 128mm

安装深度 100mm

开门速度 15-50cm/秒

(渐进可调)

关门速度 15-45cm/秒

(渐进可调)

开门停顿时间 0.5-8秒内可调整

供电要求 ac200-250v 50/60hz

工作环境温度 -20+50