

# 保温/建材/岩棉铁丝网缝毯

产品名称	保温/建材/岩棉铁丝网缝毯
公司名称	天津世纪华美建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:岩棉 产地:天津 产品类别:岩棉制品
公司地址	天津市津南区津港公路津晋高速路口南1公里
联系电话	86-02228555188 13902154288

## 产品详情

材质	岩棉	产地	天津
产品类别	岩棉制品	产品种类	保温棉
导热系数(常温)	0.035	等级	B1
低温弯折	见下面详细资料	断裂伸长率	见下面详细资料
规格	(mm)3000x1000	抗弯强度	见下面详细资料
抗压强度	见下面详细资料	品牌	世纪华美
使用温度	600	芯材	见下面详细资料
形态	层状	形状	片状
应用范围	EPS外墙保温系统		

岩棉制品是以优质的玄武岩为主要原料，加入适量的酚醛树脂，经高温熔融固化加工而成，具有不燃、导热系数低、隔音、化学稳定性好等特点，该产品广泛适用于冶金、电力、化工、建筑、船舶等领域，是一种既经济保温效果又好的理想材料，因不含氟、氯，对设备无腐蚀作用。

高强度岩棉条是以玄武岩及其他天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘合剂固化加工而制成的。该产品是彩钢夹心板的专用芯材，应用于彩钢墙板与屋顶板上，具有极佳的耐压强度和优秀的防火性能。为电子洁净厂房、净化工厂、防暴防火车间创造一个恒温绝热和隔音效果良好的、安全的高品质板材做出了重要的突破，是彩钢夹心板最佳的芯材。

### · 产品特性

保温性能、机加工性能、防火性能良好。酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性。具有良好的吸音特性。耐压强度高及优良的机加工性能。尺寸可精确到

### · 用途

广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织

等各工业锅炉及设备管道的保温，也用建筑行业的隔墙吊顶及外墙的保温和吸音 防火门 防火卷帘门的防火与保温 工业设备 京华设备加热设备等。

规格:(mm)3000x1000

厚度:30以上

注:特殊规格按用户要求

容量:60-120kg/m<sup>3</sup>