

# 建筑/保温/隔热/建材/硅酸铝毡

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 建筑/保温/隔热/建材/硅酸铝毡                 |
| 公司名称 | 天津世纪华美建材有限公司                     |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 材质:硅酸铝<br>产地:天津<br>产品类别:硅酸铝耐火纤维毡 |
| 公司地址 | 天津市津南区津港公路津晋高速路口南1公里             |
| 联系电话 | 86-02228555188 13902154288       |

## 产品详情

|             |          |       |         |
|-------------|----------|-------|---------|
| 材质          | 硅酸铝      | 产地    | 天津      |
| 产品类别        | 硅酸铝耐火纤维毡 | 产品种类  | 硅酸铝毡    |
| 导热系数 ( 常温 ) | 见下面详细资料  | 等级    | 1       |
| 低温弯折        | 见下面详细资料  | 断裂伸长率 | 见下面详细资料 |
| 规格          | 见下面详细资料  | 抗弯强度  | 见下面详细资料 |
| 抗压强度        | 见下面详细资料  | 品牌    | 世纪华美    |
| 使用温度        | 见下面详细资料  | 芯材    | 见下面详细资料 |
| 形态          | 纤维状      | 形状    | 片状      |
| 应用范围        | 见下面详细资料  |       |         |

### 硅酸铝毡

可广泛用于带能力锅炉、气轮机及核电隔热、高温管道加热装置壁衬，化工高温反应设备，焊接件、异形金属铸件消除应力的隔热、建筑防火、窑炉炉门、顶盖隔热。

规格：长1000-10000mm 宽：400、600、1200mm 厚：15-100mm

| 项目            | 名称硅酸铝纤维卷毡         | 硅酸铝纤维平毡          |
|---------------|-------------------|------------------|
| 体积密度 ( kg/m3) | 70-120            | 100-140          |
| 纤维细度 ( um)    | 2.4               | 2.4              |
| 永久线收缩率        | 1000摄氏度           | 1000摄氏度          |
|               | 24小时              | 24小时             |
| 渣球含量%<2.25mm  | -4%               | -3.9%            |
|               | 10.2              | 10.5             |
| 各热面下导热系数      | 0.034 ( 20摄氏度 )   | 0.034 ( 20摄氏度 )  |
|               | . 0096 ( 400摄氏度 ) | 0096 ( 400摄氏度 )  |
|               | 0.132 ( 600摄氏度 )  | 0.132 ( 600摄氏度 ) |

备注

以上数据按国际规定的测试方法测  
得