

## 3:1双壁型热缩套管

产品名称	3:1双壁型热缩套管
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	.80/米
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区（三）6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

## 产品详情

深圳市邦豪新材料有限公司是一家生产热缩套管的厂家和销售商，3:1双壁型热缩套管环保外层采用优质、柔软的交联聚烯烃材料，内层热熔胶复合加工而成。外层聚友绝缘防腐、耐磨等优点，内层具有低熔点、防水、密封盒高粘接性等优点。广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气、电线分支处的防腐保护，电线电缆的修补，水泵和潜水泵的接线防水等场合。

它的集中特点:

适用范围:-45 ~125 ；

起始收缩温度70 ，完全收缩温度125 ；

内胶层融化温度:70 ~100 ；

收缩倍率3:1，4:1，轴向收缩率  $\pm 8\%$ ;

密封、防水、应变缓冲、环保(rohs)、外层自熄;

使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩。

标准颜色:黑色(可按客户要求提供其他颜色)。

产品标准尺寸（毫米/英寸）

规格	收缩前（毫米）	收缩后（毫米）	标准长度(米)	每

毫米	英寸	内径	最大内径	正常壁厚	正常胶厚		
h-5 ( 3x ) 3:1 带胶热缩管							
3/1	1/8	3	0.6	1.00 ± 0.10	0.5	1.22	
4.8/1.5	3/16	4.8	1.5	1.10 ± 0.10	0.5	1.22	
6/2	1/4	6	2	1.20 ± 0.10	0.5	1.22	
9/3	3/8	9	3	1.30 ± 0.10	0.6	1.22	
12/4	1/2	12	4	1.70 ± 0.15	0.8	1.22	
19/6	3/4	19	6	2.00 ± 0.20	0.8	1.22	
24/8	1	24	8	2.20 ± 0.20	1.05	1.22	
30/10	1 1/4	30	10	2.40 ± 0.20	1.05	1.22	
40/13	1 1/2	40	13	2.50 ± 0.20	1.05	1.22	
					01.05		
50/19	2	50	19	2.50 ± 0.20	1.05	1.22	
h-5 ( 4x ) 4:1 带胶热缩管							
4/1	3/16	4	1	1.00 ± 0.10	0.5	1.22	
6/1.27	1/4	6	1.27	1.20 ± 0.10	0.6	1.22	

8/1.65	5/16	8	1.65	1.55 ± 0.10	0.75	1.22
12/2.41	1/2	12	2.41	1.95 ± 0.15	1	1.22
16/4	5/8	16	4	2.10 ± 0.15	1.05	1.22
18/4.45	3/4	18	4.45	2.40 ± 0.20	1.2	1.22
24/6	1	24	6	2.50 ± 0.20	1.25	1.22
32/8	1 1/4	32	8	2.50 ± 0.20	1.25	1.22

特殊规格、长度、切管及带胶无卤热收缩管均可按要求生产

欢迎来电或来样咨询！

#### 深圳市邦豪新材料有限公司

是一家专业的高分子绝缘热缩管,热缩套管生产厂家和销售商。我们公司主要热缩管及带胶热缩管有单壁热缩管,双壁热缩管,中壁热缩管,厚壁热缩管,中压热缩管,中压热缩带,高温热缩管,光纤热缩管,电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,线缆标识热缩管,硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及波纹管等。欢迎来电或来样咨询！

#### 深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机 : (+86) 138 2358 0543

qq: 1150441305 网站: [www.flypower-heatshrink.com](http://www.flypower-heatshrink.com) 邮箱: [info@flypower-heatshrink.com](mailto:info@flypower-heatshrink.com)