

全国好品牌天瑞镀层测厚仪火爆促销

产品名称	全国好品牌天瑞镀层测厚仪火爆促销
公司名称	深圳天瑞仪器股份有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:天瑞 型号:Thick800A 外观尺寸: 576(W) × 495(D) × 545(H) mm
公司地址	深圳市宝安区松岗镇芙蓉东路桃花源科技
联系电话	13713620583

产品详情

全国知名品牌天瑞镀层测厚仪火爆促销

仪器介绍

thick800a是天瑞集多年的经验，专门研发用于镀层行业的一款仪器，可全自动软件操作，可多点测试，由软件控制仪器的测试点，以及移动平台。是一款功能强大的仪器，配上专门为其开发的软件，在镀层行业中可谓大展身手。

性能特点

满足各种不同厚度样品以及不规则表面样品的测试需求

- 0.1mm的小孔准直器可以满足微小测试点的需求
- 高精度移动平台可精确定位测试点，重复定位精度小于0.005mm
- 采用高度定位激光，可自动定位测试高度
- 定位激光确定定位光斑，确保测试点与光斑对齐
- 鼠标可控制移动平台，鼠标点击的位置就是被测点

高分辨率探头使分析结果更加精准 良好的射线屏蔽作用
测试口高度敏感性传感器保护

技术指标

型号：thick 800a 元素分析范围从硫(s)到铀(u)。

同时可以分析30种以上元素，五层镀层。

分析含量一般为ppm到99.9%。

镀层厚度一般在50 μ m以内（每种材料有所不同）

任意多个可选择之分析和识别模型。相互独立的基体效应校正模型。

多变量非线性回收程序 度适应范围为15 至30 。 电源:

交流220v \pm 5v, 建议配置交流净化稳压电源。 外观尺寸：

576(w) \times 495(d) \times 545(h) mm 样品室尺寸：500(w) \times 350(d) \times 140(h)

mm 重量：90kg

标准配置

开放式样品腔。

精密二维移动样品平台，探测器和x光管上下可动，实现三维移动。

双激光定位装置。铅玻璃屏蔽罩。si-pin探测器。

信号检测电子电路。高低压电源。x光管。高度传感器 保护传感器

计算机及喷墨打印机

应用领域

黄金，铂，银等贵金属和各种首饰的含量检测. 金属镀层的厚度测量，
电镀液和镀层含量的测定。主要用于贵金属加工和首饰加工行业；银
行，首饰销售和检测机构；电镀行业。