

PROTAPE PUR 33000250000

产品名称	PROTAPE PUR 33000250000
公司名称	苏州耀升机电有限公司
价格	130.00/米
规格参数	品牌:NORRES 型号:330-0025-0000 性能:耐磨损
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号苏州机电五金城D1-128号
联系电话	86-051265522596 15705171522

产品详情

温馨提醒：现在市场上假冒山寨泛滥，为保护您自身权益，请从正规渠道购买norres产品，祝您购物愉快！

正品保障

苏州耀升是德国诺锐norres集团在中国的代理商，通过阿里巴巴诚信通实地认证，品质保证。

现在市场上因假冒较多，德国norres对用户非经正规渠道购得之产品不提供技术支持，请您在选购时认清商标或来电咨询，以免损失

宝贝说明

protape® pur 330 mhf 食品级耐磨损pur伸缩软管

330-0025-0000

应用:

食品工业, 制药工业 (fda,eu准则) :
食品, 制药
食品输送: 干性、水溶性和酸性食品,
(大米, 干性食品, 谷类, 糖, 奶粉,
粉末, 咖啡, 茶, 谷物, 面粉, 冷冻食
品), 酒精<20%,脂肪类食品, 牛奶和
乳制品, 表面有脂肪物质的干性食品
食品工业, 制药工业: 搅拌机, 干燥机,
包装机, 批量装 (大包装) - 装卸, 碾磨机
印刷电路板 (pcb) 钻孔机
收集装置, 除尘系统, 过滤系统, 油污
除尘: 固定安装, 移动
抽吸臂
纺织工业, 抽吸纤维: 纺纱机, 针织
机, 织布机
动物笼, 动物棚: 谷仓通风
木工除尘(din4102-b1): 木粉、木屑、
家具生产、锯木
木工除尘(din4102-b1): 垂直面板锯,
锯, 木工机械, 边加工机, 地板打磨机
木工除尘(din4102-b1): cnc机械,
cnc加工中心 (特别针对快速移动系统)
洁净室工业: 洁净室通风、半导体生产

抛丸清理/来回喷砂: 例如, 在爆破
室, 船厂

医疗设备/医疗技术, 医疗报检行业:
电缆保护管, 送风软管, 抽吸软管
加热软管: 外部保护软管

特性:

超轻型加强软管
高弯曲性+压缩比3:1
耐磨损 (耐磨损性能较大多数橡胶材料高2.5~5倍)
软性pvc高3~4倍)
优秀的通过性
高抗张强度, 及抗撕裂强度
食品级的管壁符合fda 21 cfr 177.2600和178.2010
标准, 同时符合欧盟指引2002/72/eg以及更新的指
975/2009及标准no.10/2011
独立的检测实验室对软管的测试认证。
符合欧盟 2002/72/ec规定, 包含最新的
2007/19/ec条例和10/2011规章
抗微生物及水解
良好的耐油, 耐汽油, 耐化学性能
良好的抗紫外及臭氧性能
良好的低温伸缩性 (比聚酯-聚氨酯好)
弯曲半径小

宝贝规格书

内径	过压	真空	订购代码
in / mm	bar	bar	
1 / 25	1,600	0,360	330-0025-000
1,25 / 32	1,260	0,340	330-0032-000
1,5 / 38	1,060	0,320	330-0038-000
2 / 50-51	0,815	0,260	330-0050-000
2,5 / 63-65	0,630	0,180	330-0065-000

3 / 75-76	0,545	0,140	330-0075-000
3,5 / 89-90	0,455	0,115	330-0090-000
4 / 100-102	0,410	0,090	330-0100-000
4,5 / 114-115	0,355	0,080	330-0115-000
4,72 / 120	0,340	0,075	330-0120-000
5 / 125-127	0,330	0,060	330-0125-000
- / 130	0,315	0,060	330-0130-000
6 / 150-152	0,275	0,055	330-0150-000
6,3 / 160	0,255	0,050	330-0160-000
6,5 / 165	0,248	0,047	330-0165-000
7 / 178-180	0,230	0,040	330-0180-000
8 / 200-203	0,205	0,040	330-0200-000

9 / 228-229	0,180	0,028	330-0228-000
- / 250	0,165	0,015	330-0250-000
10 / 254	0,165	0,015	330-0254-000
- / 275	0,150	0,015	330-0275-000
11 / 280	0,145	0,015	330-0280-000
- / 300	0,135	0,015	330-0300-000
12 / 305	0,135	0,015	330-0305-000
13 / 330	0,123	0,010	330-0330-000
14 / 356	0,113	0,010	330-0356-000
16 / 405-406	0,103	0,004	330-0406-000
18 / 457	0,088	0,006	330-0457-000
20 / 508	0,078	0,005	330-0508-000

