

优尼泰克unitechMS840 SR ESD抗静电条码扫描器

产品名称	优尼泰克unitechMS840 SR ESD抗静电条码扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	规格:176 x 74 x 89 mm 码制:一维 接口:USB/RS232/键盘
公司地址	惠州仲恺高新区陈江街道仲恺五路89号惠众公馆商业楼1栋城安大厦601号
联系电话	15766827353

产品详情

优尼泰克unitech MS840 SR ESD抗静电条码扫描器详细参数

光学与性能

感测元件：一维激光式

分辨率：1D：4mil

黑白对比：20%

扫描角度：Skew :47±3度;Pitch:35±3度

扫描距离：2.5~ 114.3cm

扫描方式：手持扫描模式

光源规格：650 nm Laser

扫描提示：LED灯号提示

条码种类

一维条码：Code 39, Full ASCII Code39, Interleave 2 of 5, Standard 2 of 5, UPC A/E, MSI/ Plessy, Codabar, Code 11, Telepen, EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32,GS1 databar Code.

电力参数

耗电电流：操作模式:< 91mA;待机模式:< 26mA

机器规格

机器尺寸：176 x 74 x 89 mm

机器重量：157g

操作环境

静电防护：接触:8KV;非接触12KV

耐摔高度：1.8米

IP等级：IP42

操作温度：0 ° C~50 ° C

储存温度：-30 ° C~70 ° C

操作湿度：95%非凝结

表面抗静电阻值： $10^5 \leq X < 10^{11} \text{ohm/square}$

接口

通讯接口：RS232/USB/键盘

选配配件

选配配件：RS232/USB/键盘 Cable、支架