

## sbs防水卷材25mm,sbs防水卷材,鲁洋防水

产品名称	sbs防水卷材25mm,sbs防水卷材,鲁洋防水
公司名称	鲁洋防水材料有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金鲁洋 型号:JZ1010
公司地址	山东省潍坊市寿光市潍坊科技学院
联系电话	0536-5527777 15064438797

## 产品详情

### sbs防水卷材施工操作要求

基本要求：基层必须平整、清洁、干燥，含水率应小于9%，然后用底油均匀涂漆刷基层表面，待其干燥后方可施工。

卷材铺贴顺序方向：顺序为先高、后低跨；同等高度先远后近；同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向面坡度<3%时平行于屋脊的方向铺贴；坡度在3%~15%之间时平行或垂直屋脊方向铺贴；坡度>15%时垂直于屋脊方向铺贴。

搭接处理：长边搭接时单层防水搭接宽度 100mm，双层防水 80mm，短边搭接时单层应 150mm，双层应 100mm。同时，粘贴要均匀，不可漏熔或漏涂，应有多余的热熔沥青或冷粘剂挤出并形成条状。

检查验收：施工完毕后进行彻底检查，确保防水面无鼓包、皱折、脱落和大的起壳等现象，做到平整、美观，从而保证卷材的防水寿命。

### sbs防水卷材注意事项

1.地下室的条件复杂，做好收头处理相当关键，所以要精心施工，密封搭接(或接缝)是为了保证防水层的完整性，卷材搭接缝是防水层的薄弱环节，所以必须做封边处理。

2.操作人员不得穿钉子鞋，应穿软平底鞋施工。

3.冬季施工应选择卷材低温柔度比气温低10 的产品，并将卷材贮存在0 以上的地方，使用之前搬入现场，搬运中防止摔坏。