景固680硅胶快干胶，粘硅胶免处理快干胶

产品名称	景固680硅胶快干胶，粘硅胶免处理快干胶
公司名称	东莞市景固胶粘制品有限公司
价格	18.00/支
规格参数	品牌:景固 型号:k-680 定位时间:8-10秒
公司地址	东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-81885090 13416661251

产品详情

景固胶业以景固KINGKOU品牌为核心涵盖PE胶水、PP胶水、PC胶水、珍珠棉胶水、ABS胶水、亚克力胶水、尼龙胶水、硅胶胶水、AB结构胶、仿真水胶、硅胶背胶处理剂、橡胶背胶处理剂等各种胶粘制品，随时欢迎客户选购。

景固品牌 不处理粘硅胶胶水

K-680

一、K-680不处理粘硅胶胶水-产品特点

K-680不处理粘硅胶胶水主要特点：硅胶无需处理，可直接粘合（有效解决了市面上需要先用处理剂处理硅胶，然后才能粘合的难题）；固化速度快，适用于需要快速粘合的硅胶与硅胶、硅胶与塑料、金属、竹木、纸、陶瓷等材质粘接； 粘接后硅胶材料可达到撕烂硅胶不脱胶（两粘接面溶为一体）的效果.具有耐水煮，耐高低温，抗拉力，耐老化，防水，耐油，透明度高，操作方便，无白化，环保无毒等特性。

二、K-680不处理粘硅胶胶水-应用范围

1、广泛应用于硅胶与硅胶（硅橡胶，矽胶，Silicone)之间的粘接。

2、硅胶与各种塑料之间粘接如（ABS、PVC、PS、PC、PMMA、HIPS、EVA、PET、PBT）等塑料

3、硅胶与各种金属之间粘接如(铁、不锈钢、铝合金、磁铁、锌合金、铜、电镀五金制品)等

4、硅胶与各种橡胶类粘接如（EPDM三元乙丙橡胶；NBR橡胶;天然橡胶;丁晴橡胶;氯丁橡胶;丁基橡胶,氟橡胶,合成橡胶；顺丁橡胶）等固化后有韧性,不发硬,粘合力极强,粘接后硅胶材料可达到破坏的粘接强度/撕烂效果；两粘接面溶为一体的效果.耐水煮,耐气候,耐高低温,抗拉力,耐老化,防水,耐油等,透明度高,粘接力好,操作方便,无白化,环保等特性。

三、K-680产品属性

有效物质：≥92%　　剪切强度（kg/cm2）: ≥162±10

色泽：透明　　粘度：50-52cps

耐温：-30-100℃　　执行标准：SGS

粘接定位时间：10s　　完全固化时间：24h

抗拉强度（kg/cm2）：≥185±10

三：K-680不处理粘硅胶胶水-使用方法

1、在待粘硅胶表面点上适量K-680不处理粘硅胶胶水（根据粘接面积大小，可在胶嘴前端套上PE导管或者针头以控制胶量）

2、涂胶后将两个面合在一起，3-5秒即可定位，3-5分钟可达到撕破硅胶不脱胶效果。

四：K-680不处理粘硅胶胶水-注意事项

1.使用K-680不处理粘硅胶胶水后请将其密封好，防止胶水固化。

2.K-680不处理粘硅胶胶水须在干燥、阴凉、避光处密封保存，切忌阳光直射；长时间不需使用，需冷藏（5-8度）储存。

五：储存与质保期

1.保质期限：3-4个月　20g/支、1000ml/支