

TLGA型钢制拖链

产品名称	TLGA型钢制拖链
公司名称	庆云凯宝昊天机床附件制造有限公司
价格	52.00/条
规格参数	品牌:昊天机床附件 型号:各种型号
公司地址	河北省沧州市盐山西马工业园
联系电话	0317-6341822 15227567456

产品详情

TLGA型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置（允许不用支承轮）长度大，支撑板可依顾客需要制作，适用于工作母机，移动机械等。其弯曲半径为50-600mm，链板高度为35-150mm，可任意选用。

TLGA型钢制拖链其使用行程最大为32米。适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。

拖链的支撑板宽度为150mm至600mm，孔与孔之间的间隔量为5mm。

链板的高度，也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的，机床最大限度运转时，如拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。

弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍。弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm，行程小的可相应选择较小的半径。

拖链的长=1/2行程+4个弯曲半径，这只适用于当固定联结是在行程的中点时，拖链的固定可根据机床的位置情况选择，固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部，一般情况联结部分在拖链内，而向外周。

TLGA型的多种不同支撑板

TLGA铝合金型拖链于一般的拖链不同，它可通过固定的铝型材满足不同要求，支撑板宽或达1200mm，在最高速度和行程速度下，拖链的内部分隔无懈可击，并保证使电缆达到最佳保护。