

单面酚醛复合风管制作 酚醛泡沫复合风管

产品名称	单面酚醛复合风管制作 酚醛泡沫复合风管
公司名称	河北大城县中祥保温材料有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:中祥 型号:40 抗压强度:250
公司地址	河北省廊坊市大城县权村工业区
联系电话	0316-7092866

产品详情

1.酚醛保温板的多项优点

1)、酚醛复合板防火性能优异

现在保温层采用酚醛保温板，并与其他材料复合用于建筑保温，基本可以达到国家防火标准A级，从根本上杜绝外保温火灾发生的可能性，使用温度范围为-250 ~ +150 。

2)、酚醛保温板保温节能效果突出

酚醛保温板具有良好的保温隔热性能，其导热系数约为0.023W/(m·k)，远远低于目前市场上常用的无机、有机外墙保温产品，可以达到更高的节能效果。

3)、酚醛板用途广泛 7092866

酚醛泡沫板不仅可以用于传统外墙外保温系统，也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板，酚醛泡沫板还可以用于构筑传统EPS/XPS/PU外墙保温系统防火隔离带，用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料，以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。更适合于高温超过50度的车间厂房。

2.酚醛保温板缺点

1)、酚醛板易粉化、脆性大、施工不便

2)、酚醛板价格相对较贵

酚醛保温板的应用

酚醛保温板的导热系数在0.023左右（约是聚苯的1/2，聚苯板的传热系数在0.042左右），防火等级是不燃A级（可耐150 高温），同时价格与聚氨酯差不多。聚苯乙烯泡沫和聚氨酯泡沫都易燃，不耐高温，目前正受到消防部门的限制使用，对防火要求严格的场所，政府部门已有明文规定只能用酚醛保温板及其夹芯板。酚醛防火酚醛保温板可以有效解决建筑防火保温问题，酚醛保温板在高温下不熔滴、不软化、发烟量低，不扩散火焰，耐火焰穿透，防火性能出色，并且具有良好的保温节能效果，将优异的防火性能与良好的节能效果集于一身，适合于外墙外保温。

公司名称：大城县中祥保温材料有限公司

销售经理：马经理13623268658

销售电话：0316-7092866 QQ：2310222391

公司地址：河北省廊坊市大城县权村工业区