

# 西安4G手机屏蔽器无线WIFI信号屏蔽器

产品名称	西安4G手机屏蔽器无线WIFI信号屏蔽器
公司名称	西安强发电子仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:强发 型号:802M 隔离范围:1-25米
公司地址	西安市雁塔区产河别墅
联系电话	029-82599287 13629299069

## 产品详情

全新内置信号屏蔽器，专业针对学生和监狱制作的一款内置天线信号屏蔽器，可以防止人为卸掉天线和基本的破坏，保证了使用寿命，产品可有效屏蔽：中国电信《CDMA》.中国移动和中国联动《GSM》4G信号《1915-2600》.网通大灵通《SCDMA》.DCS《1800MHz》PCS《1900MHz》PHS《电信小灵通》WiFi信号，等移动通信信号,使手机、电话、无线耳机、无法打出和接听,且不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了所需场所的安全性，手机离开隔断范围,网桥即可恢复正常使用，且对人体无任何损害。

### 产品特点：

1.全部由最新的贴片元件和集成电路组成，具有性能先进，安装使用简单等特点。

2.生产过程严格遵循ISO9001质量体系，工作稳定可靠，是加强信息安全，保证产品生产和保护环境，理想的，可信赖的安全产品。3.有效屏蔽CDMA/GSM/DCS/3G/4G/WIFI/等移动信号。4.不影响其它电子设备正常工作。5.一般情况下离基站200米以

外的地方使用效果最佳。6.接通电源即可稳定工作。7.缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象。8.有效屏蔽直径：12-40米。9.带有底座和2米电源线，可以方便的摆放在桌面上。

适用场合：

监狱、劳教所、法院、检察院、学校考场、教室、宿舍、各类考点、教育培训机构，党政机关、行政事业单位的各类会议室；厂矿企业仓库、车间、生产线；部队及重要保密场所等、教堂、影剧院、音乐厅、纪念馆、礼堂等。

性能指标：

序号 技术标准 技术参数

1 CDMA频段发射频率 850-894MHz 2 GSM频段发射频率 925-960MHz 3 DCS频段发射频率 1805-1900MHz 4 3G频段发射频率 2010-2170MHz 5 4G频段发射频率 2300-2600MHz 6 小灵通PHS频段发射频率 1900-1990MHz 7 大灵通/对讲机频段发射频率 400-500 MHz 8 无线耳机 100 - 200MHz 9 WIFI 2400-2500MHZ 10 电源输入AC 110V-240V 11 尺寸 333mm(L)\*240mm(W)\*55mm(H) 12 重量 1.5公斤

安装说明：本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50℃,因此请远离低抗热物体。安装高度：1.0 - 2.0米效果最佳或教室的讲台上。