

全自动结晶点测定仪

产品名称	全自动结晶点测定仪
公司名称	大连雨禾石油仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大连雨禾 型号:DYH—212B 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚工街125号
联系电话	0411-85159151 13998455572

产品详情

大连雨禾石油仪器有限公司专业研发生产,全自动苯结晶点测定仪,全自动结晶点测定仪,全自动萘结晶点测试仪,全自动苯酚结晶点测定器,等石油产品分析检测仪器,产品质量上乘,价格实惠。

大连雨禾石油仪器有限公司生产的结晶点测定仪为系列产品：DYH—212A
手动结晶点测定仪，DYH—212B全自动结晶点测定仪。

全自动结晶点测定仪 DYH—212B

执行标准：GB/T 3145苯结晶点测定、GB/T 3069.2萘结晶点测定、GB/T 3710工业酚、苯酚结晶点测定、GB/T 7533有机化工产品结晶点测定、GB/T 618化学试剂结晶点测定、GB/T 1663增塑剂结晶点测定、GB/T 13255.2 工业用己内酰胺试验方法 第2部分：结晶点的测定。

适用范围：适用于结晶点的检测。

性能特点：自动恒温、自动往返式机械搅拌、自动判断结晶点、自动打印数据，不需人员随机操作，操作员在放样后，可以离开现场，仪器可以自动完成全部任务。所有运转活动部分全部采用步进电机带动

，具有精度高、低噪音、运行可靠、使用时间长的特点。预设了16组测定参数，供检测不同试样时选用，便于检测操作。同时预设参数具有可修改性，来满足测定特殊试样的要求。

一键完成结晶点测定，简化操作

全部模块化设计稳定、可靠性高

嵌入式工业级10寸彩色液晶触摸屏

自动控制恒温及搅拌速度,也可设定搅拌速度

采用高精度德国进口玻璃温度传感器，内置温度校正，检测结果可靠

自动打印与显示数据结果

自动储存100个检测结果，并随时查看或打印

检测方法可靠，重复性好

显示结晶过程的温度曲线

德国进口压缩机制冷，低噪音、速度快

温度过高系统硬件自动保护。

故障情况下，仪器自动退出试验并显示出错误报告

可长期连续工作，故障率极低

技术参数：

1、电 源：AC220V 50Hz。最大功率2000 W

- 2、温度范围：-10 ~ +150 ° C 精度 ± 0.01 ° C
- 3、测量范围：-10 ~ +50
- 4、测量精度： ± 0.2
- 5、工作单元：单孔
- 6、制冷方式：德国进口压缩机制冷
- 7、加热方式：电加热单元，最大加热功率1500 W
- 8、控温方式：PID
- 9、搅拌速度：10 ~ 60次/分钟（可调）