

全自动倾点凝点测定仪

产品名称	全自动倾点凝点测定仪
公司名称	大连雨禾石油仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大连雨禾
公司地址	辽宁省大连市甘井子区姚工街125号
联系电话	0411-85159151 13998455572

产品详情

大连雨禾石油仪器有限公司专业生产:全自动凝点测定仪,全自动凝固点测定仪,自动倾点凝点测定仪,全自动倾点测定仪,厂家直接供货,产品质量过硬,价格优惠。

大连雨禾石油仪器有限公司生产的凝固点测定仪为系列产品: DYH—201A 石油产品凝点测定仪(室温 ~ -40) , DYH—201B 石油产品凝点测定仪(室温 ~ -70) , DYH—201C 石油产品倾点凝点测定仪 , DYH—201D 全自动凝点倾点测定仪。

全自动倾点凝点测定仪 DYH—201D

执行标准: GB/T 3535石油产品倾点测定法、GB/T 510石油产品凝点测定法、SY/T 0541 原油凝点测定法。

适用范围: 适用于测定深色石油产品、原油及其他透明或半透明石油产品产品倾点、凝点。

性能特点: 采用多个单片机组成的主控部件, 自动制冷、自动恒温、自动检测, 并自动打印输出结果, 达到了一键出结果的操作方式。

采用光谱检测方法准确度高, 重复性好。

冷浴恒温采用德国丹佛斯压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。使工作长期稳定可靠, 不易损坏。

干式阱形冷浴箱, 具有滞后性小、降温快, 检测样品等待时间短, 不需要其它冷却介质, 方便使用和维护。制冷速度快, 低噪音, 可连续试验。

上置式光电液面检测器可检测到试样倾斜时水平液面的微弱变化, 在缓慢倾斜的过程中, 一旦检测到液面有移动, 立刻停止倾斜, 恢复垂直状态, 而不必在多次倾斜后将试管取出进行加热。

预设了8组实验参数, 供测量不同样品时选用, 便于测量操作。同时预设实验程序可任意地调出、修改、保存、设置并无限添加, 来满足测定特殊样品的要求。

仪器具有出厂设置值恢复功能，当设置调整不当时，可选择“恢复出厂设置”选项恢复正常的工作状态。同时仪器内部的自检功能确保了工作长期连续的可靠性。

技术参数：

- 1、温度范围：+50 ~ -65 精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 2、温度传感器：德国进口的Pt 100不锈钢探头，内置温度校正，测定结果可靠
- 3、加热方式：电加热单元，最大加热功率800 W，可编程控制加热速率
- 4、倾斜方式：自动倾斜，数字控制倾斜角度
- 5、检测方式：光谱检测
- 6、制冷系统：德国进口双级压缩机制冷
- 7、显示：10寸彩色液晶触摸屏
- 8、温度校正：自动校正，可编程校正
- 9、试验孔数：双孔（可按用户要求）
- 10、数据存储：100测试结果
- 11、电源要求：AC220V $\pm 10\%$ ，50Hz
- 12、最大功率：2000 W
- 13、大连雨禾专用软件