

盛通橡塑超高分子量聚乙烯煤仓衬板首选厂家

产品名称	盛通橡塑超高分子量聚乙烯煤仓衬板首选厂家
公司名称	德州盛通橡塑有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:德盛通世 型号:各种型号 数量:999999
公司地址	山东德州宁津县经济开发区
联系电话	0534-5230266 13105349747

产品详情

煤力发电厂使用的煤仓衬板www.dzstxs66.com是必须使用的主要组成部分，在大、中型机组电厂中，主厂房煤仓多数采用型钢和钢板制成。由于物料在仓内流动，其与仓壁钢板的磨擦易使板壁受损，同时钢板表面粗糙易造成堵煤。因此，煤仓内壁在设计时都考虑加设1层耐磨强度高于普通钢板5~6倍的表面光滑的煤仓衬板，以延长煤仓使用年限，降低维修率。

免费电话：13105349747

QQ：2074486700

安装煤仓衬板应注意的事项：

- 1、使用环境温度，一般不宜大于100 。
- 2、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的12%
，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。
- 3、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。
- 4、物料在仓内静止状态时间不宜超过36
小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于4%的物料可适当延长静止时间。
- 5、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

山东德州盛通橡塑制品有限公司是开发高性能工程塑料系列产品的专业厂家，是目前国内研究生产高性能工程塑料产品规模最大的公司之一。公司的主导产品：超高分子量聚乙烯板、PE板材、聚乙烯板材、煤仓衬板、微晶铸石板、高分子耐磨板、漏斗衬板、溜槽衬板等。以超高分子量聚乙烯板、PE板材、聚乙烯板材、煤仓衬板为主。下面主要讲解煤仓衬板使用中应注意各种物料的硬度颗粒不同，不得随意

更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的 12%
，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。使用环境温度，一般不宜大于100 ，不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件，以上主要讲解应注意的事项，我厂期待着广大客户前来指导。

免费电话：13105349747

QQ：2074486700