

西奥多贯流式风幕机0.9米4G系列风幕机

产品名称	西奥多贯流式风幕机0.9米4G系列风幕机
公司名称	广州西奥多科技有限公司
价格	720.00/台
规格参数	品牌:西奥多 型号:FM-1212S2
公司地址	广州市萝岗区中新广州知识城凤凰三横路63号
联系电话	020-87497011 13826092165

产品详情

4G系列风幕机

典雅外观

全金属外壳，优雅流线式外观设计，4G独特进风面板，防锈防火持久洁净

运行安静

不等距静音铝合金风轮，实际分析模拟流体优化设计，出风平稳，风量大噪音低。

性能稳定

采用进口轴承，高档电机，降噪耐磨损，持久高效，持续运行5000小时以上无故障。

自由操控

独特导风板设计，风向可自由调节。

遥控和按键开关双重选择，具有高低两级调速功能。

应用场所：适用于宾馆酒店、连锁超市和餐厅等场所。

安装说明

1将安装板从风幕机机身拆下。把安装板与风幕机的固定螺丝卸下来即可拆下安装板。

2如安装在混凝土墙或砖墙等硬质墙体上，需在墙上确定安装板的固定螺丝的位置，然后用M8膨胀螺丝固定，膨胀螺丝裸露部分确保在13-15mm。

3如安装在木板等软体墙上时，采用ST5的自攻钉将安装板固定在墙体上。

4确定安装板固定好之后，再把风幕机挂上安装板，再将安装板与风幕机机身的固定螺丝拧紧，确保安装牢固。

5吊挂安装：用户需自购挂件，先固定好挂件(见图“5”)后再装上风幕机。

6天花板内安装：用户需自购通风管道，具体安装见图“6”。

操作指南

冷暖: 1.1 按开/关键启动风幕机（此时风幕机默认以冷风高速工作） 1.2

按开关键可实现热风、冷风和风速切换规律为：启动（冷风高速）-冷风低速-热风高速-热风低速-关机 2

发射器操作 2.1 按开关键启动风幕机 2.2 连续按冷键或热键可实现冷风高低速切换或热风高低速切换

三按键接收器系列 1 发射器与接收器操作一致 1.1

按开关键启动风幕机（此时风幕机默认以冷风高速工作） 1.2

连续按冷键或热键可实现冷风高低速切换或热风高低速切换 注：

1、在热风状态中连续工作分钟后按开关键关机，风幕机将在冷风状态下累积工作3分钟然后自动关机。

2、请在风幕机额定的电源环境下进行以上操作 3G机型面板开关:左“ ”为小功率，

低温度输出；右“ ”为大功率，高温度输出。

根据使用环境，调整出风口的导风件，以获得满意的效果（如图所示）

风幕机权威认证