超耐久有机氟拒水拒油剂

产品名称	超耐久有机氟拒水拒油剂
公司名称	常州帝日纺织科技有限公司
价格	.11/桶
规格参数	品牌:帝日 型号:TG-581
公司地址	常州新北区太湖路8幢乙单元101室
联系电话	0519-85875578 13775239393

产品详情

特 征

1、少量TG-581可赋予所有织物超耐久有机氟拒水拒油性。

2、TG-581耐久性优秀,赋予合成纤维良好的拒水拒油性能。

3、TG-581安全储藏性优良。

4、TG-581工程安定性优良。

5、TG-581是非引火性产品。

TG-581是不含APEO的环保型产品。

性 状

外 观： 不透明乳白色或淡黄色乳液

离子性：弱阳离子

PH 值： 3.0～6.5

比重：（25°C）约1.12

溶解性：易溶于凉水

搬运及贮藏：Non-Red Lade(非危险品) Non-flammable Material(非引火物)
在-5°C和30°C(23°F和86°F)之间贮藏。

TG-581的使用方法

（A）标准配方 织物种类使用量

涤纶 10～30g/L

尼龙 10～30g/L 30～90%

干燥和热处: 160～180°C(320～356°F) × 30秒～2分

织物种类使用量

棉 30～50g/L

涤纶/棉混纺 20～40g/L

一次dipping 一次nipping Wet pick up : 40～70% 干燥和热处: 150～160°C(302-320°F) × 2分～4分

涤纶和尼龙耐久性配比

TG-581 20～50g/L

Melamine resin 3～6g/L

促进剂 1～3g/L

棉/涤纶混纺 TG-581 40～80g/L

干燥 : 100～120°C(212～248°F)× 1～2分钟

热处理: 150～160°C(302～320°F)× 1～3分钟

注意事项：

1.为了最大限度地提高拒水拒油效果， PH维持在3～7。如果超过7时可少量添加醋酸。

2. 用于涤纶微纤维时温度应保持在100～120°C

防水防油剂TG-581的别名有：超耐久有机氟拒水拒油剂TG-581、日本大金防水防油剂TG-581、原装进口防水防油加工剂TG-581、防水防油剂TG-581（原液）、三防整理剂TG-581原液

我公司主要产品有纺织用防水防油剂
（别名有：6碳防水剂，6C防水剂，C6防水剂，碳六防水剂，碳6防水剂，8碳防水剂，碳8防水剂，八碳防水剂，碳八防水剂，8C防水剂，C8防水剂等）
，无氟防水剂，织物阻燃剂，三防整理剂(特氟隆Teflon)，易去污整理剂，抗紫外线剂，吸湿排汗剂，抗静电剂，免烫整理剂，防滑移剂，抗菌防螨剂，硬挺剂，日晒牢度提升剂，干湿摩牢度提升剂，香味整理剂，防酸碱助剂，柔软剂，增重剂等产品。另外还代理日本旭硝子、科莱恩、美国杜邦、鲁道夫、森瑞等公司的各类纺织印染助剂。

本公司免费为客户提供技术咨询和技术服务。

联 系 人：黄小姐

联系电话： 13775239393，400-0519-583

工作 QQ: 869958999

邮　箱： dirikeji@126.com

网　址：www.dirikeji.com