

厂家直销SHPN-32系列小型断路器 漏电保护

产品名称	厂家直销SHPN-32系列小型断路器 漏电保护
公司名称	上海尚自电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	符合标准:IEC60898和GB10963 型号:SHPN-32、SHPNL-32 适用于交流:50/60Hz
公司地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢682室
联系电话	0577-61618857/61618887 13326190189

产品详情

SHPN-32系列小型断路器（DPN型）

概述

SHPN-32系列高分段小型断路器适用于交流50Hz，额定电压230V及以下的单相住宅线路中，对电气线路的过载和短路进行保护。该产品分断能力高、体积小、宽度仅为18mm。零、火线同时切断，杜绝了火线，零线接反或零线对地电位造成的人身及火灾危险，是目前使用在住宅领域中的最理想的配电保护开关。

本产品符合标准：IEC60898和GB10963。

主要技术参数

注：

抗湿热类型：2类（温度55 时，相对湿度为95%）

接线采用带夹箍的接线端子，使用10mm²及以下硬导线。

SHPNL-32系列小型漏电保护断路器

概述

SHPNL-32系列小型漏电保护断路器适用于交流50Hz或60Hz，额定电压至230V的单项住宅线路中，作为人身触电保护之用，并对民用电气线路的过载和短路进行保护。该产品具有体积小，分段能力高；零、火线同时切断，并在火线接反的情况下，仍能对人身触电进行保护。本产品亦可根据用户要求，增加过压保护功能。

本产品符合：IEC61009-1、GB16917.1。

主要技术参数

应用指南

每月按压一次试验按钮，检查漏电保护装置的动作。

当漏电保护装置动作时，装置的正面有红色的机械指示。

当重新闭合断路器时，保护装置自动复位。

结构特性

SHPNL-63系列漏电断路器，是由漏电保护器和PYB6L-63断路器拼接而成，漏电保护器单独不能使用。漏电保护器选用电流动作电子式漏电保护。主要由零序电流互感器，电子组件版，漏电脱扣器，及带有过载和短路保护的断路器组成。

正常使用和安装条件

- 1、环境温度：-5 和+40 ；海拔高度：2000m以内；污染等级：3级
- 2、安装类别：III类；安装位置：可以水平、垂直安装
- 3、环境保护：断路器在设计制造中充分考虑了环境因素、零部件采用可回收和能自然降解的材料。