

涂料专用砂纹粉，替代三叶砂面粉厂家

产品名称	涂料专用砂纹粉，替代三叶砂面粉厂家
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏州青田 型号:F2605~F2690
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

砂纹粉，批发，品牌，生产厂家，砂纹粉苏州厂家批发

苏州青田化工是一家主要生产砂纹粉厂家，粒径齐全，欢迎新老客户咨询，咨询电话：5012-67227669

F2605~F2690砂纹粉：粒径从5 μm（微米）至90 μm，每5 μm为一个间隔；耐温170 ℃。

特 性：

F系列砂纹粉为结晶性之超高分子量聚乙烯，平均粒径各由5、10、15、20、25、30、40、50、60、70、90、100所形成。F系列为只要用高速搅拌装置即可简单分散之粉末，主要作为涂料和光固化油墨产生砂面效果的添加剂。

F系列具有高熔点及高熔解粘度，因此不仅仅可使用于自干涂料，亦可使用于烘烤型涂料。此外由于具有高熔点的关系，因此即使于166 ℃以上之高温下，也不会大大地失去粒子的形状。

F系列具有优越之耐溶剂性，所以无论是水性或溶剂系均可使用。通常建议添加量为总量的7~8%，可依据干膜的厚度及砂面的密谋来增加或减少添加量。

用法及用量：

对添加总量：1~10%；

包装与注意事项：

20KG/袋；

1. 开启后如未使用完，请立即密封，并远离火种；

2. 请在阴凉、通风、干燥处贮存；

3. 在正常存放条件下，本品保存期为12个月；