

信誉担保防雷接地模块惠丰公平交易

产品名称	信誉担保防雷接地模块惠丰公平交易
公司名称	泊头市惠丰防雷器材有限公司
价格	95.00/块
规格参数	品牌:惠丰 型号:齐全 重量:20
公司地址	泊头市开发区一号路168号
联系电话	0317-8326525 15076795838

产品详情

世上无难事，只怕有心人。惠丰专业专注，用心做的好产品，销售总监150-7679-5838随时接听您电话。

- 接地模块产品特点 (1) 接地模块耐腐蚀、无毒害、使用寿命长、安装方便；
(2) 能吸湿保湿、接地电阻低，要比相同尺寸的钢管接地体低22%~40%；
(3) 大电流冲击后电阻值不会增大，也不会变硬、发脆、出现断裂现象；
(4) 接地模块在高土壤电阻率地域接地，能有效地降低接地电阻；
(5) 接地电阻受季节影响小，阻值能保持长期稳定。

接地模块施工方法 1.接地模块的埋设深度应在0.6-0.8米

，如果土壤电阻率比较高的情况下宜适当深埋或与降阻剂配合使用。 2.接地体的埋设间距宜4-6米。

3.放置接地模块时应将沟道底部清理平整，使接地模块与沟道底部接触平稳，不能有砖头石块。

4.焊接方法采用放热焊接，我公司生产销售放热焊接材料，并免费提供技术服务。

5.敷设完成后，回填土壤夯实，回填土要用田园土，不能有砂石。不然，会影响降阻效果。

6.安装作业时应符合国家和行业规范。 产品型号及技术指标

型号	外形结构	类型	尺寸 (mm)	室温下电阻率 ($\Omega \cdot m$)	工频接地电阻 (Ω , $\rho=40 \Omega \cdot m$)
HF-10MK	方形	强效型	500 × 400 × 60	0.11	2.5
HF-20MK	圆柱形	强效型	135 × 800	0.11	2.5

HF-30MK	梅花形	强效型	260 × 1000	0.11	2.5
---------	-----	-----	------------	------	-----

接地模块适用范围 适用于高低压、交直流、高腐蚀、高寒高温、高土壤电阻率的防雷、工作等各种环境的各类长期稳定接地工程，尤其对高山峻岭的野外输变电、微波站、气象站、雷达等接地工程，显示它特有的优越性 泊头市惠丰防雷器材有限公司专业生产各种接地模块：圆型接地模块，方型接地模块，三梅花接地块，六梅花型接地模块，异形接地模块，非金属接地模块，防腐型接地模块，长效接地模块，低电阻接地模块，标准型接地模块，非标型接地模块，欢迎用户前来洽谈订购。

泊头市惠丰防雷器材有限公司生产的防雷接地材料，铜包钢接地棒、铜覆钢接地极、电解离子接地棒、热熔模具、热熔焊剂、模夹、降阻剂、接地模块、连铸铜包钢接地棒、连铸铜包钢绞线、连铸铜包钢接地线，汇流排，铜排，铜鼻子、接地观测井、接地插座、等电位端子箱等等系列产品。

惠丰防雷器材公司，生产各种优质防雷接地材料。惠丰公司网站：<http://www.hfflqc.com>搜索网址可进入公司网站，更多更全的产品信息供大家了解。24小时销售服务电话0317-832-6525,150-7679-5838.预想了解产品价格，产品技术等方面问题，请给我公司打电话。【惠丰公司销售总监——王芮芮发稿】

买优质防雷接地材料给泊头惠丰公司打电话，厂家直接生产，不是中间商，质量信誉是我厂的生存的根本，质量有保证，出厂价格低于市场价格。选择相信一次惠丰，惠丰绝不会让您失望。