

巴莱玛金刚砂硬化地坪

产品名称	巴莱玛金刚砂硬化地坪
公司名称	巴莱玛建筑（武汉）有限公司
价格	30.00/平米
规格参数	品牌:巴莱玛 型号:PLM100
公司地址	湖北省武汉市青山区青山镇国际钢铁物流中心（钢谷）一期4栋0620室
联系电话	02765801025 18995546661

产品详情

产品简述：非金属骨料地面硬化剂由一定颗粒级配的非金属骨料、特种水泥、其它掺合料和外加剂组成，开袋即可使用。将其均匀地撒布初凝阶段的混凝土表面，经专门工艺加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体。硬化地面具有硬度高，抗冲击，抗渗透的高致密性、色彩统一、耐磨性良好等性能。

适用范围：· 工业厂房需要承受较大耐磨、耐冲击负荷或较频繁的作业区域；

· 要求洁净的生产区域；· 适用于公共设施和商业，如购物中心、学校、医院、停车场、人行道等；

· 适用于旧混凝土地面的改建工程； 产品特性：

· 增加地面的耐磨性和强度，提高表面密度，减少起尘，防油性，易清洁、抗渗透；

· 与混凝土地面一起施工，施工工期短；

· 耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用；· 可配制各种色彩，达到美观要求；

施工工艺：当基层砼初凝前5-6成干时，铺撒骨料，力求铺撒均匀；

1、第一次铺撒总量的2/3，用磨光圆盘压实搓毛；2、第二次铺撒总量的1/3，用抹光圆盘压实搓毛；

3、初凝后，用压光机抹光一遍；

4、检查撒料抹后的平整度，对低洼处及时扑料调整，再对该处压实搓毛，抹光处理；

5、完工前，用抹光机作抛光处理达到工艺完成；

技术指标：

????	????
???(???)	?0.03g/cm2
????mpa(3d)	49.2mpa
????mpa(7d)	65.7mpa
????mpa(28d?)	77.0mpa
????	>9mpa
????	3.2mpa
??[?????425#????]	45
??[????]	10
?????????	0.19j
???	-0.751×10 ⁻³ (210d)
???	?????????
?????gb50209-95?????	????

更多产品详情请点击进入 <http://www.palaim.com/productsinfo.asp?id=10>

特别提醒：如果您铺设的金刚砂地面强度没有达到您的预期，可以用混凝土密封固化剂进行加强。