

DPM-3320_cocoresearch原装

产品名称	DPM-3320_cocoresearch原装
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	28500.00/件
规格参数	品牌:cocoresearch 型号:DPM-3320 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

DPM-3320_cocoresearch原装

一、产品功能：

模拟信号,随机的数据显示缩放功能的デジタルパネルメータ。例如,输入0 v - 876.5显示,10 v时的23.45。显示范围为- 9999 ~ 9999。

二、产品特点：

din尺寸

紧凑的din尺寸(96毫米 × 48毫米),便于阅读,红色led显示(文字高14.2毫米)。

4位缩放显示

对输入的牙垢,0%和100%的4位自主设定。

第三阶段的显示刷新时间

三、基本参数：

名称	デジタルパネルメータ
型式	DPM-3320

入力部

入力範囲	入力仕様は工場出荷時オプション DPM-3320-E 0 - 10V (12.5V) 電圧仕様 DPM-3320-H 1 - 5V (5.5V) 電圧仕様 DPM-3320-I 4 - 20mA (22mA) 電流仕様
入力抵抗	約1M 電圧仕様 約90 電流仕様
入力耐電圧	± 30V 電圧仕様 ± 30mA 電流仕様

表示部

表示器	7セグメント赤色LED 文字高14.2mm
表示範囲	-9999 - 9999 4桁 マイナス付
表示レンジ	小数点位置半固定 (プログラム設定)
表示更新時間	0.25秒、0.5秒、1秒 3段階のプログラム設定
表示精度	± 0.2% フルスケール

プログラム設定

設定方法	マグネタッチ方式
表示値設定モード	DPM-3320-E 0 - 10V (12.5V) 電圧仕様 (DISP0) 0V入力時の表示値、極性、小数点位置を設定 (DISP1) 10V入力時の表示値、極性を設定 DPM-3320-H 1 - 5V (5.5V) 電圧仕様 (DISP0) 1V入力時の表示値、極性、小数点位置を設定 (DISP1) 5V入力時の表示値、極性を設定 DPM-3320-I 4 - 20mA (22mA) 電流仕様 (DISP0) 4mA入力時の表示値、極性、小数点位置を設定 (DISP1) 20mA入力時の表示値、極性を設定
表示更新時間設定モード	(GATE) 1 : 0.25秒、2 : 0.5秒、3 : 1秒

一般仕様

使用周囲温度	0 - + 50 (ただし結露しないこと)
保存周囲温度	-20 - + 65 (ただし結露しないこと)
電源	AC電源 コンビニエンスポケット内ジャンパ設定 DPM-3320-xA10 : AC100V仕様 AC90 - 125V 50 - 60Hz DPM-3320-xA20 : AC200V仕様 AC180 - 245V 50 - 60Hz (通常出荷時 AC100V仕様)
消費電力	3VA以下
ヒューズ	0.5A
外形寸法	48 (H) × 96 (W) × 109 (D) mm DIN規格
筐体材質	ABS樹脂

筐体色	黒
質量	約300g

四、售后服务：

日本产地货源 公司经营 签订正规合同订货 品质保证 质保1年 1件起订 国内常规区域1件包邮（澳/台/海外除外）受汇率影响 价格及其它以实际咨询为准！经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

DPM-3320_cocoresearch原装

DPM-3320_cocoresearch原装

DPM-3320_cocoresearch原装

DPM-3320_cocoresearch原装