

# 山东FSP12-50高速电磁传感器

产品名称	山东FSP12-50高速电磁传感器
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:cocoresearch 型号:FSP12-50 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

## 产品详情

山东FSP12-50高速电磁传感器

### 一、功能介绍：

高灵敏度磁式速度传感器fsp12-50磁石元素,在信号处理、电路组成,细微加工的磁性,在涡轮增压装置(压缩机的薄刀片(羽)等),铁丝等磁性細線(细线状体)等磁性变化相适应的电子信号(信号)输出。 输出。

### 二、基本特点：

微细加工的磁性检测

0.3毫米的铁丝,首先检测转速传感器的4倍检测距离很长一段时间里,便可以了。 “ 我们比>

防水、防油

产品密封结构及 “ コニカルプレス一体」(独立的电缆提取技术),使得水或油粘的环境相对应。

プルアップ不需要的脉冲信号

我们独特的セミオープンコレクタ方式(脉冲输出,プルアップ不安全。

用led显示器能够确认下运行

### 三、详细仁样：

名称	高感度磁気式速度センサ
----	-------------

## 主な仕様

検出物体	材質:磁性体
検出距離	2.5mm(検出対象：0.3t、1mm×10mmの小鉄片 通過速度10m/s時)
検出手段	GMR
検出対象速度	小鉄片通過速度20m/s (小鉄片サイズ:0.3t、1mm×10mm、ギャップ1.5mm)
出力モード	近接時出力 H
出力回路	当社独自のセミオープンコレクタ (オープンコレクタ出力+プルアップ)
出力電圧	供給電源電圧とほぼ同じ
出力電流	30mA以下(吸込み電流)
供給電源電圧範囲	DC12～24V±10%(リップル10%以下)
消費電流	30mA 以下
使用温度範囲	-20 ～ +70
絶縁抵抗	50M 以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)
耐電圧	AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間
耐振動	JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法) [振動回数範囲：10～55Hz、振幅：1.5mm、掃引時間：5分、 掃引回数：X、Y、Z各方向20回、計60回]
耐衝撃	JIS C 60068-2-32(自然落下試験方法) [落下床面:コンクリート、落下高さ:1m]
磁石極性	先端 S極
外形寸法	外形寸法図参照
質量	約126g(本体、ナット2個、歯付座金1個、ケーブルを含む)
ケース材質	黄銅 ニッケルメッキ
ケーブル	2m PVC 3芯シールドケーブル
動作確認用LED	近接時に点灯
付属品	ナット 2個、歯付座金 1個
保護等級	IP67

## 四、售后服务：

日本产地货源 公司经营 签订正规合同订货 品质保证 质保1年 1件起订 国内常规区域1件包邮（澳/台/海外除外）受汇率影响 价格及其它以实际咨询为准！经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

山东FSP12-50高速电磁传感器

山东FSP12-50高速电磁传感器

山东FSP12-50高速电磁传感器

山东FSP12-50高速电磁传感器