

# GP16-50\_GP12-50自发电电磁传感器

产品名称	GP16-50_GP12-50自发电电磁传感器
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:cocoresearch 型号:GP16-50 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

## 产品详情

GP16-50\_GP12-50自发电电磁传感器

### 一、产品特点：

GP16-50\_GP12-50自发电电磁传感器前端部分突起,完全密封结构。高信赖高灵敏度的传感器

### 二、产品功能：

不需要电源

自我发电类型,不需要电源。

高信任

功率检测的原理,再加上速度成正比,可靠性提高,不必要地增加抵御吗分开了。

电缆直出

### 三、基本仕様：

称	発電型電磁ピックアップ
型式	GP12-50/GP16-50

主な仕様

	GP12-50	GP16-50
直流抵抗値	2.1k [TYP]	
インピーダンス	2.8k [f=1kHz, M=1, GAP=0.5mm]	
出力電圧	2.0Vp-p [f=1kHz, GAP=0.5mm, M=1, RL=10k ] [TYP] 0.5Vp-p [f=1kHz, GAP=1.0mm, M=1, RL=10k ] [TYP] 2.4Vp-p [f=1kHz, GAP=0.5mm, M=1, RL= ] [TYP] 0.6Vp-p [f=1kHz, GAP=1.0mm, M=1, RL= ] [TYP]	
検出可能周波数範囲	220Hz ~ 50kHz[TYP] [GAP=0.5mm M=1.0 RL=10k 出力 0.5Vp-p 以上]	
検出歯車	モジュール：M=1～3 歯幅：3mm以上 歯型：インボリュート 材質：磁性体（S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G 4051)など	
使用温度範囲	-20 ~ 100	
絶縁抵抗	50M 以上（DC500V メガーにてケーブル一括とケース間）	
耐電圧	AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間	
耐振動	JIS C 0044[振動数範囲：10～55Hz、複振幅：1.5mm、掃引時間：5分、掃引回数：X,Y,Z 各方向 20回、計60回]	
耐衝撃	JIS C 0044 [ 落下床面：コンクリート、落下高さ：1m、各2回 ]	
磁石極性	先端 N極	
外形寸法	M12 × L:56mm(M12 1mmピッチ)	M16 × L:56mm(M16 1mmピッチ)
ケーブル	2m PVC 2芯シールドケーブル	
付属品	ナット 2個、歯付座金 1個	
保護等級	IP-67 準拠	

#### 四、售后服务：

日本产地货源 公司经营 签订正规合同订货 品质保证 质保1年 1件起订 国内常规区域1件包邮（澳/台/海外除外）受汇率影响 价格及其它以实际咨询为准！经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

GP16-50\_GP12-50自发电电磁传感器

GP16-50\_GP12-50自发电电磁传感器

GP16-50\_GP12-50自发电电磁传感器

GP16-50\_GP12-50自发电电磁传感器