

强能工业泵80ZJL36_立式渣浆泵_ZJL立式

产品名称	强能工业泵80ZJL36_立式渣浆泵_ZJL立式
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:NE1282
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

40ZJL-21A渣浆泵是ZJL立式泵的一种，是我公司的主导产品之一。主要用于电力、矿山、冶金、煤炭、建材、化工等行业处理含有固体颗粒的磨蚀性和腐蚀性浆体的新一代高效节能型渣浆泵。

特点：具有高抗磨性、抗腐蚀性、抗冲击性能、使用寿命长

传动方式：直联DC传动（弹性套柱销联轴器）、窄V带传动BD

40ZJL-21A立式渣浆泵

买好泵
到强能工业泵制造厂！

40ZJL-21A立式渣浆泵是单级、单吸、离心式、立式渣浆泵。

该系列渣浆泵主要由叶轮、护套、后护板、轴套、支架、支撑板、轴、轴承、轴承体等零件组成。

40ZJL-21A渣浆泵基本参数如下：

流量：6.0-25.9m³/h

扬程：5.6-17.0m

效率：27.9-44.6%

轴功率：0.4-2.2KW

功率：1.1-4.0KW

吐出口直径：40mm

转速：910-1440

间断通过粒度：10mm

过流部件材质：耐磨耐腐蚀高铬合金（A05、A07、A33、A49）

在渣浆泵的选型中，不但要考虑满足选型用泵所需要的流量及扬程

而且不能忽略了管路装置系统的汽蚀特性与泵汽蚀特性的合理匹配，

以避免试车运行时产生振动、噪声，使其流量、压力、效率满足现场需要

那么渣浆泵的选用特征有什么呢

渣浆泵与吸入管路、排出管路装置共同组成渣浆输送系统，要确保这一输送系统正常运行，应考虑如下的两个方面

首先，泵的流量与扬程的选用

选用泵的流量--扬程曲线与管路装置的流量--扬程曲线的交点是选用泵的运行工况点，也就是说，该交点对应的流量和扬程就是泵运行时候的流量和扬程

再有是汽蚀发生的条件

现场会出现发生汽蚀的现象，分析选型设计时由于没有考虑泵汽蚀余量与管路装置汽蚀余量的关系，致使现场泵不能正常工作

泵不发生汽蚀条件的物理表达式为 $NPSH_a \gg NPSH_r$

要保证泵能正常运行而不发生汽蚀，受管理装置系统制约的泵，实际的输送流量一定要小于输送系统的临界汽蚀点多对应的流量