

耐磨地坪耐磨地坪

产品名称	耐磨地坪耐磨地坪
公司名称	陕西建宾工贸有限公司
价格	15.00/m ²
规格参数	品牌:建宾 型号:004
公司地址	陕西西安太元路288号
联系电话	18629469521

产品详情

耐磨硬化剂施工工艺 1、基层砼浇筑、找平； 2、干粉撒料； 3、圆盘抹平 4、机械收光； 5、人工抹光边角，如果场地方便施工的话，可以用专业小抹光机抹光边角； 6、喷洒养护剂；

特点介绍 抗重压、耐磨性强、不起尘、增强地面防油性，抗渗透，便于清洁卫生。混凝土进入初凝后即可施工，施工工期较一般比较长，但使用效果更佳。 使用范围 应用与重摩擦、易损伤、高冲击力的场地。如：重型货车、叉车辄轮频繁，重货车期堆积以及高精尖技术加工生产需防尘的大型机床车间、机器设备重压车间，容易溢油、耐油防滑耐磨的场所，仓库、码头、装卸机械工厂、飞机停机坪、停车场、电子工业、高速公路、纺织业、军工企业、环氧地坪、环氧树脂自流平地坪、防静电地板漆、防腐地坪及防腐处理、PU球场、跑道系统、自流平水泥、混凝土密封固化养护剂、车库停车场地坪等。

主要同类品 硒钛合金骨料耐磨地坪剂，矿物合金骨料地坪硬化剂，金属骨料耐磨地坪硬化剂，非金属骨料地坪硬化剂，彩色耐磨地坪，耐磨压花地坪，耐磨硬化地坪 注意事项 由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合； 模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整； 混凝土强度不低于C25，且尽可能小的水灰比； 使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整； 使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于模板)多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平； 对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水； 卸模*好等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝； 在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电。 地址：西安市未央区太元路288号 联系人：杨经理 电话：86-029-81618067 手机：18629469521