

# 万金隆彩钢压型板

产品名称	万金隆彩钢压型板
公司名称	包头市万金隆彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:包头市万金隆钢构彩板制品有限公司 型号:YX
公司地址	包头市九原区三道沙河110国道664公里处路北
联系电话	0472-7918768 13948826167

## 产品详情

现已被广泛应用。薄钢板经冷压或冷轧成型的钢材。钢板采用有机涂层薄钢板（或称彩色钢板）、镀锌薄钢板、防腐薄钢板(含石棉沥青层)或其他薄钢板等。压型板具有单位重量轻、强度高、抗震性能好、施工快速、外形美观等优点,是良好的建筑材料和构件,主要用于围护结构、楼板，也可用于其他构筑物。根据不同使用功能要求，压型板可压成波形、双曲波形、肋形、v形、加劲型等。

屋面和墙面常用板厚为0.4~1.6毫米；用于承重楼板或筒仓时厚度达2~3毫米或以上。波高一般为10~200毫米不等。当不加劲时,其高厚比宜控制在200以内。当采用通长屋面板,其坡度可采用2~5%，则挠度不超过 $l/300$ ( $l$ 为计算跨长)。

压型板因原板很薄，防腐涂料的质量直接影响使用寿命，为了适应加工和防锈要求，涂层钢板需按有关规定进行各项检验。一般情况下薄钢板也可根据使用要求，经压型后再涂防锈油漆，或采用不锈钢薄板原板。

压型板用作工业厂房屋面板、墙板时，在一般无保温要求的情况下,每平方米用钢量约5~11公斤。有保温要求时，可用矿棉板、玻璃棉、泡沫塑料等作绝热材料。压型板与混凝土结合做成组合楼板，可省去木模板并可作为承重结构。同时为加强压型板与混凝土的结合力，宜在钢板上预焊栓钉或压制双向加劲肋。