

上海S60X型水份测量仪斯玄仪器厂家直销

产品名称	上海S60X型水份测量仪斯玄仪器厂家直销
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S60X 密度精度 : 0.001 g/cm ³
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S60X型水份测量仪

型号60型

品牌国产

价格【登录】【注册】

详细描述

S60X型水份测量仪系列

产品用途：塑料水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如PP塑胶、PE塑胶、PVC塑胶、PS塑胶、PA塑胶、PC塑胶、PET塑胶、PPS塑胶、塑胶助剂、塑胶原料等塑胶中的实验室与生产过程中。

水份测量仪主要技术参数：

型号	S60X-1	S60X-2
量程(g)	120-0.001	120-0.001
可读性	0.01%/0.001%	0.01%/0.001%
测量结果显示模式	水分值、固含量、水分含量曲线图	水分值、固含量、水分含量
湿度补偿	无	有
测量范围	0.01/0.001-100水分	0.01/0.001-100水分
操作温度要求	常温下	常温下
秤盘尺寸(mm)	90	90
开机预热(分钟)	30	30
加热温度范围()	RT~~200	RT~~200

干燥程序	标准加热方式	标准加热、阶梯加热、快
失重设置	2中选择	4种选择
湿度显示模式	相对湿度	相对湿度
停机方式	自动停机、定时停机	自动停机、手动停机、
设定时间	0~99分 间隔1分钟	0~99分 间隔1分钟
存储	无	存储100条数据模型，多条
打印	热敏打印（外置），输出打印结果	热敏打印（外置），输出
外形尺寸(W*D*H) (mm)	310*205*200	310*205*200
仪器净重（kg）	4.3kg	4.3kg

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机，成束电缆燃烧箱 耐火试验装置
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机