

S8223X 数显式悬臂梁冲击试验机

产品名称	S8223X 数显式悬臂梁冲击试验机
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8223X 摆锤扬角:160 °
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8223X 数显式悬臂梁冲击试验机

型号S8223X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8223X简支梁冲击试验机系列 一、适用范围

简支梁式冲击试验机用于测定硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的冲击韧性。本试验机可供科研机关，大专院校，非金属材料制造厂等单位的试验室或检验部门

作悬臂梁冲击试验用。

二、适用标准

遵循国家标准《1043-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定》、国际标准《ISO179：2000塑料简支梁冲击强度的测定》中对简支梁冲击试验机的规定，同时每台仪器严格按照《GB/T 21189-2007 塑料简支梁、悬臂梁和拉伸冲击试验用摆锤冲击试验机的检验》标准规定的方式进行检验，确保产品的精度和使用寿命。

三、产品分类

表盘式简支梁冲击试验机

数显式简支梁冲击试验机

电子式简支梁冲击试验机特点：采用旋转编码器园光栅测角技术，具有精度高，稳定性好和测量范围大等优点，数字显示冲断能量、冲击强度、预扬角、升角、平均值、能量损失自动修正

三、技术参数

1、冲击速度：2.9m/s，3.8m/s；2、摆锤能量：1J、2J、4J、5J；（S8223X-5）

7.5J、15J、25J（S8223X-25） 7.5J、15J、25J、50J（S8223X-50）

3、电子式简支梁冲击试验机摆锤中心至试样中心距离：221mm、380mm 4、摆锤扬角：160°

5、摆锤力矩：Pd0.5=0.25777N.m Pd1=0.5155N.m

Pd2=1.0311N.m Pd4=2.0622N.m

Pd5=2.5777N.m Pd2.7=1.3920N.m

Pd7.5=3.8662N.m Pd15=7.7324N.m

Pd25=12.8888N.m Pd50=25.777N.m 6、钳口支承间距：40mm、60mm、70mm、95mm

7、支承刀刃圆角半径：R=1mm 8、冲击刀刃夹角：30° 9、冲击刀刃圆角半径：R=2mm

五、相关产品推荐

五、相关产品推荐

- 1、体积法熔体流动速率仪
- 2、电子密度计
- 3、悬臂梁冲击试验机（表盘式，数显式）
- 4、质量法熔体流动带率仪
- 5、S8031X 塑料水平垂直燃烧试验机

7*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机,成束电缆燃烧箱 耐火试验装置
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机