

热稳定性测试仪斯玄仪器厂家直销

产品名称	热稳定性测试仪斯玄仪器厂家直销
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8159X 恒温精度:±0.05
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8159X 热稳定性测试机

型号S8159X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8159X 热稳定性试验机

一、热稳定性试验机适用范围

本仪器适用于电线、电缆行业软聚氯乙烯、塑料绝缘护套 200 ±0.5 热稳定试验，控温系统采用微电

脑控制，具有PID功能，使控制精度高，稳定好；设有定时报警功能，到达设定时间后自动报警；安装搅拌马达，使热稳定性试验机机动性内的温度分布均匀。

二、热稳定性试验机执行标准

其结构和性能均满足GB / T 2951.32-2008 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—失重试验—热稳定性试验和》GB / T

8815-2008 《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》标准要求。GB / T

2917.1-2002 《以氯乙烯均聚和共聚物为主的共混物及制品在高温时放出氯化氢和任何其它酸性产物的测定 刚果红法》

三、热稳定性试验机主要技术参数

1、电源电压：AC 220V 50HZ

2、控温范围：室温 ~ 250

3、油槽容积：1000ml

4、玻璃试管内径：12mm (± 1)

5、温度偏差：± 0.5

6、加热器功率：1000W

玻璃试管内径：4mm (± 0.5) 和12mm (± 1) 选配

四、热稳定性试验机不同标准对应玻璃管及治具

1、GB / T 2917.1-2002标准对应玻璃管件：

大玻璃管：外径约17mm,壁厚:约0.4mm,长度：大于等150mm

小玻璃管：内径约2~3mm,长约100mm

2、GB / T 2951.32-2008标准对应玻璃管件：

玻璃管：长为110mm,外径约为5mm,内径为 (4 ± 0.5) mm的一端密封的玻璃管

3、GB / T 8815-2008标准对应玻璃管件：

玻璃试管：12~13mm,高95mm，玻璃管上刻有两条环行标记，下标记距管底30mm,上标记距管底70mm

7*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机,成束电缆燃烧箱 耐火试验装置
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机