

CARX复合式空气阀

产品名称	CARX复合式空气阀
公司名称	温州永嘉新然阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:汗越 型号:CARX 通径:100
公司地址	温州市永嘉瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

产品详情

一、CARX复合式空气阀产品概述

CARX复合式空气阀

用于管路上的最高点或有闭气的地方，来排除管道的气体来疏通管道，使管道达到正常工作。如不装排气阀，管道随时出现气阻，使管道出水容量达不到设计要求。其次，管道在运行时出现停电、停泵，这时管道出现负压力会引起管道振动或破裂，排、进气阀就迅速把空气吸入管内，防止管道振动或破裂。

当水进入管道时，塞头停在定浮球上部，进行大量排气，当空气排完时，水入阀内把球浮起，传动塞头到关闭，停止排气。管道在正常运转时自然会产生少量气体，这些气体全聚集到管道上部，到相当程度，阀内水位下降，浮球顺水下降气体从小孔排出。如出现停电、停泵，管内水流空时随时会出现负压，浮球顺水下降，打开小孔带动大孔进行大量进气确保管道安全。

注：排气阀在使用过程中压力不能低于0.03MPa，如低于0.03MPa排气阀容易漏水，必须配一只阀门作为检修用。

二、CARX复合式空气阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称	材料名称	材料名称	
1	防雨盖	WCB	CF8	CF3	CF8M
2	定位架	WCB	CF8	CF3	CF8M

3	导杆活塞	SUS304	SUS304	SUS304L	SUS316
4	密封圈			N/NBR丁腈橡胶	
5	密封垫圈			N/NBR丁腈橡胶	
6	密封圈压板	SUS304	SUS304	SUS304L	SUS316
7	护桶	SUS304	SUS304	SUS304L	SUS316
8	浮球	SUS304	SUS304	SUS304L	SUS316
9	阀体	WCB	CF8	CF3	CF8M
10	密封环			N/NBR丁腈橡胶	

三、CARX复合式空气阀主要结构图

尊敬的用户！如果你需订购我厂CARX复合式空气阀产品，咨询时烦请提供型号数据，公称通径、公称压力、阀体、浮球材质等，本产品默认压力为1.0MPa，如有特殊要求，咨询时请详细说明。咨询手机：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：<http://www.guolvqic.com>排气阀。