CARX复合式空气阀

产品名称	CARX复合式空气阀	
公司名称	温州永嘉新然阀门有限公司	
价格	100.00/台	
规格参数	品牌:汗越 型号:CARX 通径:100	
公司地址	温州市永嘉瓯北镇安丰工业区	
联系电话	0151-58748774 15158748774	

产品详情

一、CARX复合式空气阀产品概述

CARX复合式空气阀

用于管路上的最高点或有闭气的地方,来排除管道的气体来疏通管道,使管道达到正常工作。如不装排气阀,管道随时出现气阻,使管道出水容量达不到设计要求。其次,管道在运行时出现停电、停泵,这时管道出现负压力会引起管道振动或破裂,排、进气阀就迅速把空气吸人管内,防止管道振动或破裂。

当水进入管道时,塞头停在定浮球上部,进行大量排气,当空气排完时,水入阀内把球浮起,传动塞头到关闭,停止排气。管道在正常运转时自然会产生少量气体,这些气体全聚集到管道上部,到相当程度,阀内水位下降,浮球顺水下降气体从小孔排出。如出现停电、停泵,管内水流空时随时会出现负压,浮球顺水下降,打开小孔带动大孔进行大量进气确保管道安全。

注:排气阀在使用过程中压力不能低于0.03MPa , 如低于0.03MPa排气阀容易漏水 , 必须配一只阀门作为检修用。

二、CARX复合式空气阀主要零部件材料表

序号	零件名称		材料名称			
1	防雨盖	WCB	CF8	CF3	CF8M	
2	定位架	WCB	CF8	CF3	CF8M	

3	导杆活塞	SUS304	SUS304	SUS304L	SUS316
4	密封圈			N/NBR丁腈橡胶	
5	密封垫圈			N/NBR丁腈橡胶	
6	密封圈压板	SUS304	SUS304	SUS304L	SUS316
7	护桶	SUS304	SUS304	SUS304L	SUS316
8	浮球	SUS304	SUS304	SUS304L	SUS316
9	阀体	WCB	CF8	CF3	CF8M
10	密封环			N/NBR丁腈橡胶	

三、CARX复合式空气阀主要结构图

尊敬的用户!如果你需订购我厂CARX复合式空气阀产品,咨询时烦请提供型号数据,公称通径、公称压力、阀体、浮球材质等,本产品默认压力为1.0MPa,如有特殊要求,咨询时请详细说明。咨询手机:15158748774,更多相关产品介绍请浏览:http://www.guolvqic.com/排气阀。