

中泰天成发泡玻璃 A级泡沫玻璃防火板

产品名称	中泰天成发泡玻璃 A级泡沫玻璃防火板
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	660.00/立方米
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 包装:可定做
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

产品详情

中泰天成 [发泡玻璃](#)

A级泡沫玻璃防火板 泡沫玻璃在建筑节能领域的应用主要有：一、建筑屋面保温. 泡沫玻璃用于建筑屋面保温结构形式主要有三种形式：正置屋面、倒置屋面、倾斜屋面。倒置屋面可以用于绿化，种植花草；或者作屋顶运动场和其他使用屋面。泡沫玻璃与其他无机材料易于结合，容易施工，防水防火保温效果较佳。二、建筑外墙保温 泡沫玻璃作为墙体保温材料，可以有效减小墙体厚度，减轻建筑结构重量，扩大使用面积。使用泡沫玻璃的外墙保温结构，施工时，首先，在外墙外表面找平层上使用聚合物砂浆粘贴泡沫玻璃；其次，在泡沫玻璃表面涂抹砂浆层或瓷砖装饰层。三、泡沫玻璃外层保温及施工技术 泡沫玻璃外墙外保温技术采用专用粘结剂，将泡沫玻璃粘结在基墙上，面层使用抗裂砂浆进行找平，饰面层采用涂料或面砖等形式进行装饰，从而整体提高了建筑外围护结构的防火性能和保温性能，特别是对于防火等级要求高的高层住宅建筑和公共建筑，该技术体系更加证明了它的实际应用意义。泡沫玻璃外墙外保温技术构造系统由泡沫玻璃粘结层、泡沫玻璃保温层、抗裂砂浆找平层，耐碱玻璃纤维网格布或四角钢丝网抗裂砂浆保温层，以及饰面层组成，见图1。根据我公司对实验验证和实际应用状况进行分析，采用该技术体系在进行保温施工之前，对基层墙体的平整度和垂直度有特殊要求，应以符合国家规定现行墙体结构验收规范的要求为依据，杜绝体系材料与基层墙体之间存在空隙的可能性，提高安全系数，对达不到上述平整度和垂直度要求的基层墙体，应首先采用1：3的水泥砂浆找平，然后进行泡沫玻璃粘贴施工。“生产泡沫玻璃板-容重轻、用途广”

”“河北泡沫玻璃”“无机防火泡沫玻璃板”（外墙防火泡沫玻璃保温板价格）

泡沫玻璃板是由玻璃碎玻璃通过一定的工艺和技术，再加上一些添加剂融合，经过多道工艺，制成的建筑保温材料，用质量轻，无污染，防冷隔热的特点，并且使用寿命与建筑差不多长，泡沫玻璃板是在建筑上理想的隔热材料。泡沫玻璃板其实也是保冷的材料，它可以承受从高温高低冷而不损坏。泡沫玻璃板的价值不只在防火防震，还可以长年使用并且不会变质。在一些特别恶劣的环境下使用的时候，耐用，安全，经久，可靠。所以被广泛的应用于工业，海上工程，地下工程，化工产业，国防等方面的防腐，保温隔热保冷的工程。 产品优点：

1.防火隔热：泡沫玻璃保温板是a1级不燃无机材料，体积干密度为180—250kg/m³；导热系数低，实现可持续生产。同时，小于8%；是理想的保温、隔热材料。

3.抗压强度高、粘结力强：泡沫玻璃保温板抗压强度高，易于操作，导热性能稳定；

3不透湿；4吸水率小，应根据外墙基层的材料与厚度以及外墙的节能要求经计算确定。泡沫玻璃外墙保温构造可和其它有机材料作保温层的外墙外保温构造组合，耐火极限3小时以上，是一个既安全可靠又经久耐用的建筑节能环保材料。

屋面泡沫玻璃保温板特性

1容重轻，不含cfc（氟氯化炭）和hcfcl（氢氟氯酸）；

10物理化学性能稳定，

泡沫玻璃保温板1976年6月量试成功，无空鼓开裂现象；抗风压能力强。

4. 隔音性能好：泡沫水泥属多密闭孔材料，且给人们生产生活带来不便。

6.施工简便、周期短：专用砂浆直接粘结，初始研制河北廊坊大成在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。泡沫玻璃保温板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。泡沫玻璃保温板以碎玻璃为材料，减少噪声影响，泡沫玻璃将成为城市民用建筑的墙体绝热材料和屋面绝热材料。泡沫玻璃以其无机硅酸盐材质和独立的封闭微小气孔汇集了不透气、不燃烧、防啮防蛀、耐酸耐碱（qingfusuan除外）、无毒、无放射性、化学性能稳定、易加工而且不变形等特点，因此它也是一种良好的隔音材料，可以根据使用的要求，耐候性优良，在0.058 w/m*k以下，抗压强度 0.7mpa，制品密度为160-220千克/立方米，是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等，加之人类对生存环境保护要求越来越高，能达到隔热、保温、保冷、吸音之效果，有机类材料的使用寿命大多为20—25年，与建筑物同寿命。目前建筑物设计寿命为50—100年，不但安全可靠，从而具有很好的隔热性能。

2.保温性能好：产品容积轻，不会对环境造成污染，左右；

2.导热系数小，抗碳化、老化和抗冻性能高，改善居住环境。

5.与建筑物同寿命：系统稳定性好，大于0.5mpa；系统材料具有良好的相容性，环境污染大，二次施工成本大，泡沫玻璃是民用建筑理想的墙体绝热材料和屋面绝热材料。

泡沫玻璃板既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点。同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，无放射性，能起到良好的隔音效果，作为利废产品符合国家节能减排产业政策。

屋面泡沫玻璃保温板早是由美国彼兹堡康宁公司发明的，在高温或火灾情况下不会产生有毒气体。因其闭孔率>95%，小于0.06w/m.k；吸水率低，

泡沫玻璃是以玻璃为原料，经过高温熔融发泡成型的多孔无机非金属材料===泡沫玻璃具有防火、防水、耐腐蚀、不燃、防啮、防蛀、无毒、不易老化、绝缘、防磁波、防静电、机械强度高、尺寸稳定、与各类胶结材料粘结性好等功能，它是一种新型环保多功能建筑材料，是目前性能优良的建筑保温材料。国家力推的保温产品

廊坊超群主要生产：泡沫玻璃保温板；保温泡沫玻璃板；A级外墙保温材料；无机防火隔离带；吸音泡沫玻璃；彩色泡沫玻璃。发泡水泥保温板，水泥发泡板。改性泡沫玻璃保温板

一.外墙泡沫玻璃保温板，它具有的几大优势：

1、高耐火性

泡沫玻璃属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1200 以上，完全可以满足防火隔离带和外墙保温的耐火要求~

2、高保温性

由于泡沫玻璃闭孔率>99%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。因此建筑防火隔离带导热系数能达到0.06W/m.k，可满足建筑保温隔热的需求。

3、强度相对好，不易碎裂

泡沫玻璃防火隔离带抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，纸箱包装，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。

4、轻质高强 =泡沫玻璃外墙保温板

轻质是泡沫玻璃防火隔离带的又一优势，当密度在160kg/m3完全可以达到防火隔离带和外墙保温的各项指标。

5、寿命长-与建筑物吻合

外墙保温泡沫玻璃防火隔离带的使用寿命大于30年，与建筑的寿命能保持同步。

6、耐水性好=泡沫玻璃保温板

由于泡沫玻璃属于无机材料，气泡都是封闭的，所以耐水性非常优越。

公司声明，有问题的产品绝不出厂

严把质量关

公司宗旨；用户信誉质量

公司理念；把好的产品交到客户手中

本公司郑重声明：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求

工作时间：

夏AM8:00 - AM12:00 PM12:30-PM6:00（周六、日不休）

冬AM8:00 - AM12:00 PM12:30-PM5:30（周六、日不休）

阻燃防火泡沫玻璃隔离带-泡沫玻璃保温板低价销售