

750楼承板设备、冷弯成型设备、彩钢瓦成型设备

产品名称	750楼承板设备、冷弯成型设备、彩钢瓦成型设备
公司名称	上海奥发机械有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	品牌:上海奥发 型号:760 成型排数:24排
公司地址	上海市金山区干巷镇干林路555号 奥发机械
联系电话	021-67297399 13681939992

产品详情

760楼承板机产品规格：

设备尺寸：11*1.5m

进料宽度 1000mm 主机功率：18.5kw 油缸内径：120mm 工作压力：10mpa 大架材质：360工字钢

成型道数：24道

出料速度：6-10米/分

中板厚度：20mm

材料厚度：0.5-1.0mm

760楼承板机主要由放料机、进料导入平台、成型主机、冲孔装置、成型切断装置、液压站、电脑控制柜等几部分组成。

760楼承板机的构造与使用方法 .工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。 760楼承板机生产的钢楼承板形状简洁、波度大、强度高、安装时铺置点焊钢筋网后与混凝土现场浇灌结合，粘性好。在高层建筑上既可以省去钢模板又可以减轻楼层承载，在达到同等承受能力的前提下,使工程用钢量减少，从节省投资。 楼承板(钢承板，建筑压型钢板)是采用镀锌钢板经楼承板设备辊压冷弯成型，其截面成v型、u型、梯形或类似这几种形状的波形，主要用作永久性模板，也可被选为其他用途楼承板适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢

板，分层浇筑混凝土板的流水施工。常用的楼承板规格有688楼承板，760楼承板在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生最大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。在悬臂条件下，楼承板仅作为永久性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。