

自动覆顶托盘缠绕机

产品名称	自动覆顶托盘缠绕机
公司名称	济南科特机械工程有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:科特 型号:TP1650FD 交货期:10天
公司地址	济南市市中区腊山路14号
联系电话	053158592142 13335104219

产品详情

产品介绍

自动覆顶托盘缠绕机装有自动上、断、粘膜机构及遥控装置，操作人员可于叉车上遥控自动运行，实现垛型的四周缠膜及顶部覆膜。包装更全面，包装成本低。实现防尘、防潮及美观可靠的托盘包装，提高包装档次。一台设备可顶5个人的工作量，可解决招工难、用工成本高等难题，是企业无人化的首选设备。

适用范围

FD系列自动覆顶托盘缠绕机适用于大宗货物的集装箱运输及散件托盘的包装。广泛应用于玻璃制品、五金工具、电子电器、造纸、陶瓷、化工、食品、饮料、建材等多种行业。能够提高物流效率、减少运输过程中的损耗，具有防尘、防潮、降低包装成本等优点。是提升产品包装档次的理想选择。

核心优势

- 1、程控单元一体机
- 2、自动覆顶托盘缠绕机自动感测货物的高度
- 3、加固缠绕功能，可对某部分进行特殊保护
- 4、转盘变频调速0~14rpm可调；

- 5、变频器参数下载功能，方便恢复设备出厂设置。
- 6、整体回转链轮，转台自动复位
- 7、转盘底部配有叉车槽
- 8、膜架动力预拉伸机构，预拉伸可达250%；当断膜缺膜时自动诊测和暂停处理功能
- 9、双链条传动结构，平稳可靠
- 10、膜架上升、下降、送膜速度分别可调；
- 11、顶部及底部缠绕数分别单独控制；
- 12、薄膜系统随动机构，一拉即可；
- 13、人性化的智能参数设定，操作更加简单方便
- 14、界面显示屏可直接进行设定，控制面板干净美观
- 15、实现人机对话，显示屏随时显示设备运转情况
- 16、采用集成通讯方式，变频调速更加显著；
- 17、数字化自由设置包装高度的起点和终点，实现灵活的包装方式
- 18、更少的接线控制方式，故障率降到最低
- 19、强大的故障诊测和暂停处理功能

技术参数

产品型号	KT-1650FD
有/无现货	有现货
裹绕规格(L × W)	(500-1200)mm × (500-1200)mm
包装高度	1800-2400mm
包装效率	30-40托/小时
转台尺寸	直径：1650mm 高度：85mm
转台承重(max)	2000kg
转台速度	0-15rpm转台变频调速，转台自动复位
整机重量	700kg
气动压力寸	0.4-0.7Mpa

覆膜机构升降速度	5-12M/min
断膜方式	瞬间发热熔断
模架升降速度	5M/min
电源	1PH 220VAC 50/60HZ 20A 1.35KW
包装材料 包装效果	LLDPE拉伸薄膜 厚度：17~35 μ m 幅宽：500mm 膜卷内心：76

售后服务

- 一、售后服务承诺：（1）整机保修一年，终身维修；（2）工作日内提供全方位的安装调试及其他维修，维护技术支持。
- 二、运费说明：济南市专车送货到厂，其他城市物流发货，可根据客户要求选择物流公司或专线，根据地点不同，国内物流一般为2-7天到货，全国送货到厂。
- 三、包装说明：因为机器体积较大，如客户没有具体要求，默认出厂发货包装为多层气泡膜+缠绕膜+PET塑钢带包装。