

# 保温板生产厂家

产品名称	保温板生产厂家
公司名称	河北万都保温建材有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:万都 型号:1000mm × 600mm 岩棉板:A级
公司地址	河北省沧州市河间市束城镇束城村
联系电话	0317-3813970/3812970/3814970 13483844075/18633729111

## 产品详情

### 万都外墙岩棉

板价格是由高强度岩棉板切割成特定结构制成，因此具有高耐压强度和优异的防火性能。岩棉条作为岩棉夹芯板的填充料、为墙板与屋顶板提供了良好的防火性能。运用化学快干胶合剂和机械固化技术生产的各类规格产品，为创造一个恒温绝热和隔音效果良好的、安全的、高品质外墙做出了重要的贡献。

### 外墙岩棉板价格

防火岩棉板生产厂家容重：100-200kg/m<sup>3</sup>；长度：1000-1200mm；宽度：50mm，80mm，100mm；厚度：28mm，36mm，40mm，50mm，75mm，80mm，100mm，（纤维垂直方向）；导性（金属板）0.040W/m.k 特殊尺寸、容重和厚度可根据客户要求定制。

性能属性：热传岩棉保温板简介：保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。万都岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。

船用岩棉保温板：用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板：用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。船舶，建筑等对防水、防火等有一定要求的场合。

石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪。外墙用玻镁岩棉复合保温板、玻镁防火隔离带、水泥面岩棉保温板，使用特殊材料制成

的5-8mm的表层并加有增强纤维和网格布

制成的防火板，可任意切割，中间位岩棉保温板，四周有玻璃布防火铝箔，用专用胶粘接，并用金属件固定，玻镁岩棉防火板外墙形美观，施工便利，和其他发泡类得保温板施工方法相似，造价适中，是值得推广的外墙防火保温材料。优质的岩棉保温板应具备以下特性：1，应具有较低的导热系数

。导热系数是衡量岩棉板性能优劣的重要指标，导热系数越小，则通过材料传递的能量越少，那么保温

岩棉板的隔热性能也越好。（注：此条同样适用于竖丝岩棉板，防水岩棉板等。）2，应具有较高的吸声系数，保温岩棉板的吸声效果主要取决于岩棉板在单位面积内的密度，密度越大，吸声效果越好。3，好的岩棉板应该具有较低的吸湿性，大多数保温材料吸水后，其保温效果会显著降低，因为水有较高的导热系数。因此，建议客户选择防水岩棉板。

4，好的保温岩棉板必须能够具有较高的强度以支持自重。

岩棉是以玄武岩或灰绿岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温喷吹制成的蓬松状短细纤维棉。

岩棉板是经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。