

LOFT纤维增强高密度硅酸钙楼板

产品名称	LOFT纤维增强高密度硅酸钙楼板
公司名称	河南元正新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:元正 型号:防火 密度:1.8
公司地址	河南省焦作市武陟县迎宾大道1888号
联系电话	13331081567 18103912999

产品详情

公司大力推广超薄石材，涂装板，轻质复合墙板等。欢迎来电咨询！！！！

LOFT钢结构阁楼板承载结构可根据用途，主梁选用不同型号的热轧工字钢或C型槽钢以60--80cm档距横向

排列，纵向以冷弯矩型钢管拉接，形成400~600mm正方或长方型网状结构，四周与圈梁和墙体用预埋件膨胀

螺栓或（植入化学锚栓）连接，表层用24mm

LOFT高强度专用LOFT钢结构阁楼板满铺即可使用。也可根据需要

再加上铁丝网，用轻体陶粒混凝土浇筑一层40-60mm（保温、隔音效果更好）然后再贴一层瓷砖或铺设复合地

loft钢结构楼板之硅酸钙板

LOFT钢结构阁楼板（夹层板、隔层板、跃层地板）是高密度加压硅酸钙板（新型建筑材料）的实际应用产品之一，其应用领域多见于LOFT结构的阁楼、跃层、隔层，建筑物有足够的层高，可在中间位置增加隔层，充分利用立体空间来实现使用面积。产品施工简便，易于切割，隔音效果好，与建筑物同寿命，防虫、防蚁，承重最大可达三吨，最小为一吨，施工简单快捷，二次装修性能好，可根据实际情况进行锯切、钻孔、钻钉、涂饰、铺设木地板、瓷砖、地毯等材料。综合造价低。施工很少产生废料，有利于保护环境。

北京元正LOFT高强度硅酸钙楼板与传统材料比较

主要优点有：

loft钢结构楼板密度高强度大。

loft钢结构楼板与预制楼板比自重轻，减少建筑物负荷。

loft钢结构楼板厚度薄，一般为1200 × 2400 × 24mm节省使用空间。

loft钢结构楼板防火防水，属A级不燃的新型楼板材料。

loft钢结构楼板导热系数低，保温隔热效果好。

loft钢结构楼板隔音效果特别好。

loft钢结构楼板施工简单快捷，综合造价低，施工垃圾少。

loft钢结构楼板使用寿命一般在50年以上

产品参考参数

1、规格：1200 × 2400 × 15-60mm，1220 × 2440 × 15-60mm，可切割。

2、烘干密度：1.8克/立方厘米，自然密度2.0克/立方厘米。

3、集中荷载：12.2KN

4、抗冲击性：10.6KJ/平米

5、每平方米自重：40kg左右（20mm）

50kg左右（24mm）

6、放射性核素限量（GB6566-2001）

内照射指数：<0.1，外照射指数：0.1