

B型刚性防水套管

产品名称	B型刚性防水套管
公司名称	河北亿联管件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿联 型号:齐全
公司地址	河北省沧州市盐山新华小学后侧
联系电话	0317-6391978 13803173185

产品详情

B型刚性防水套管说明

1. 套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D4）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内，套管内的填料应紧密捣实。
2. 穿管处混凝土墙厚应不小于200，否则应使墙壁一边或两边加厚。加厚部分的直径至少为D3+200。
3. 防水套管的焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊，焊条型号E4303，牌号J422。焊缝坡口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。
4. 当套管（件1）采用卷制成型，周长允许偏差为： $D2 \leq 600, \pm 2$ ， $D3 > 600, \pm 0.0035D2$ 。
5. 套管的重量以L=200计算，当L > 200时，应另行计算。
6. 当用于饮用水水池安装时，应在石棉水泥与水接触侧嵌填无毒密封膏。

河北亿联公司始终以高质量为主导，以精益求精为目标，投身于激烈的市场竞争。以市场需求为导向，以领先的技术与管理带给你高品质的保证。以良好的信誉报答广大用户对康锐产品的信任与厚爱。公司不断地运用新技术、新工艺、新材料、积极开发新产品，为新老客户提供优质的产品和更完善的服务。竭诚欢迎新老客户到本厂参观、考察、洽谈指导。13803173185