陕西中拓预应力张拉油泵 千斤顶油泵批发

产品名称	陕西中拓预应力张拉油泵 千斤顶油泵批发
公司名称	陕西中拓矿山设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:中拓 型号:500 名称:油泵
公司地址	陕西省西安市未央区未央湖街道办上庄村
联系电话	029-62322708 13359240741

产品详情

陕西中拓预应力张拉油泵 千斤顶油泵批发

桥梁张拉油泵 千斤顶油泵 挤压机油泵 50兆帕油泵 同步液压油泵 智能张拉油泵 桥梁预应力油泵 预应力张拉油泵

油泵数据参数

型号	额定压力（Mpa）	额定流量（L/min）	质量（Kg）	外形尺寸（mm）
ZB2X2-50	50	2X2	120	745X494X1025
ZB2X1.5-63	63	2X1.5	125	745X494X1025
YBZ2-2/50	50	2X2	123	825X494X1000
YBZ2-1.5/63	63	2X1.5	127	825X494X1000

后张法张拉操作注意事项；

1 张拉前检查预留孔是否畅通，波纹管内是否有漏浆现象，若有漏浆堵塞管道是一定要清洗。尤其是孔道两端锚垫板的喇叭口部位要清洗干净。螺纹管与锚垫板的连接只能连接在锚垫板小端的直端孔内，不能进入喇叭口内，喇叭口内若有多余的波纹管应清除掉。

2 钢绞线不能有严重的锈蚀现象，若有修坑，麻点现象，将会降低钢绞线的强度，张拉时会出现断丝现象。在张拉锚固区应将钢绞线上浮锈，水泥浆，砂浆清理干净，以免影响锚固。

3 锚固夹环在工地一定要妥善保管，防潮，防锈。 陕西中拓预应力张拉油泵 千斤顶油泵批发
尤其是夹片齿部若出现严重的锈蚀，应停止使用。锚环夹片使用时应避免粘上泥沙。

4 千斤顶，油泵，油压表在使用前进行匹配标定。在使用过程中若出现油压表被碰或更新新表应重新标定。当张拉伸长量与设计偏差较大时，应考虑压力表是否准确。千斤顶严禁空载加力。

5 使用工具锚时一定要工具锚夹片外锥面上涂上一层石蜡，以便张拉后退锚。

6工具锚与工作锚之间的钢绞线不能交叉，否则将影响锚固。

本公司所有售出商品，自用户到货之日起三天内，因我公司产品无法满足用户使用要求者，一律无条件全款退货！

如何保证？！

1、重大的，客户无法解决的设备故障我们承诺国内最迟48小时到达使用现场！

2、我们的所有产品保修期限均为一年！在与您签署的具备法律效力的购销合同中，我们会明确保修的期限，并承担违约责任！

3、我们销售的产品都是轻型的建筑工程机械，其结构都比较简单，故障排除和维修保养内容也较少，据我们的统计，90%以上的售后服务问题我们都能通过电话沟通得以解决！

4、零配件我们都以快递的方式以最快的速度配送到用户手中，而且是免运费的。

现在，您还有什么其他的顾虑吗？如果还有，请致电给我们，让我们的客服人员为您详细解答：

本文选自：www.zhongtuoks.com