

1.2厚高分子强力压膜反应型自粘防水卷材

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 1.2厚高分子强力压膜反应型自粘防水卷材 |
| 公司名称 | 广东宏牛建筑防水材料有限公司 |
| 价格 | 30.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:44 |
| 公司地址 | 广东省广州市白云区广从五路491号 |
| 联系电话 | 020-29878196 18664834088 |

产品详情

1.2厚高分子强力压膜反应型自粘防水卷材

一)、描述

1.2厚高分子强力压膜反应型自粘防水卷材是双组分高分子水性涂料，它由高分子乳液和水泥为主要原料，各种无机材料和添加剂。它具有非常优良的耐候性、附着力强、强度高、无毒、无味、。它符合建筑室内装饰GB50325-21有害物质限制，符合环保要求。

二)、这种卷材的详细图片特点进行解析：

三)、产品特点

- 1.two-component聚氨酯防水涂料，易于应用。
- 2、具有中等粘度，常温下施工后可自流平。
- 3、具有良好的物理、机械性能、良好的弹性、高强度和牢固的粘接性。
- 4、整体固化膜性能高，防水性能良好。
- 5、耐老化、耐气候、耐油、耐水性显著，耐酸碱。除了它的性能寿命长。
- 6、可用于干燥和潮湿的基材上，进行高附着力

- 7、无污染、无挥发，可适用于饮用水泳池的防水。
- 8、与其他各种防水涂料及膜的工作。住不同层次的防水工程。
- 9、与其它同类产品相比，具有较好的耐水性和较长的防水性能。

四) 储存和运输

1.911弹性防水涂料应密封储存在阴凉干燥处，不受阳光照射，潮湿和火灾。

2.贮存期为12个月。

3. 包装为金属桶，应直立。

4. 成堆的桶不应超过4层。

5.包装和运输

6.包装用坚固的木箱包装，以挤压。

7.大量的货物将通过海运运往当地的海港。

8.收货后5天内交货。

五，我们的服务

- 1、免费提供样品测试。
- 2、强大的施工技术支持。
- 3、使用木箱包装，确保运输安全。

六，注意事项

- 1、其余涂层应密封在一次，以防止固化。
- 2、在搅拌均匀后，应在120分钟内使用。
- 3、在使用过程中，保持防水层的损坏。
1. 使用温度低于摄氏5度或外部应用在下雨是不允许的。
2. 保持施工环境通风，使用的涂料在30。
3. 密封材料，避免受潮。
4. 在仓库存储JS的温度不低于5摄氏度。产品保质期为12个月。

七，施工要求

1. 保持基板清洁，干燥，平整，坚实，无尘、无油脂。
 2. 工作面基层处理：涂层材料均匀混合，然后稀释5-10%的溶剂，然后用它刷的基础。
 3. 混合成分A和B均在1:2的比例时，用橡皮刮刀或塑料刮板。确保总涂膜1.5-2.0mm，和2-3次刷。
 4. 在正常温度下20分钟内，收取费用。
 5. 内部和外部的角落和连接管道可以通过无纺布增强。
6. 如果要加速固化，可以在低温时加入少量催化剂。如果混合物太密，它可以通过不超过10%的稀释剂混合使用前稀释。

八应用范围

主要应用于新老建筑的屋面、地下室、外墙、隧道、渠道、饮用水池、游泳池、冷水池、厨房、卫生间和阳台tolits。

八，1.2厚高分子强力压膜反应型自粘防水卷材

出品人 牛盾徐工