

## 通用烘箱\_烘箱\_同行四十载查看

产品名称	通用烘箱_烘箱_同行四十载查看
公司名称	常州市干燥设备厂有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:武干 型号:HA1548
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇常郑路12号
联系电话	13921098089

## 产品详情

常州市干燥设备厂有限公司是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。曾为广药集团、鲁抗集团、中美史克、东药集团、哈药集团、上海巴斯夫染料公司、山东齐鲁石化公司、大庆石化集团公司、南化集团、金陵石化、天津东洋油墨公司、东方钽业股份有限公司、陕西金堆城提供过各类干燥设备，并出口韩国、俄罗斯、泰国、菲律宾、伊朗等三十多个国家和地区。

CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，热效率可达50%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行为标准，统一型号为RXH。

常州市干燥设备厂有限公司是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。曾为广药集团、鲁抗集团、中美史克、东药集团、哈药集团、上海巴斯夫染料公司、山东齐鲁石化公司、大庆石化集团公司、南化集团、金陵石化、天津东洋油墨公司、东方钽业股份有限公司、陕西金堆城提供过各类干燥设备，并出口韩国、俄罗斯、泰国、菲律宾、伊朗等三十多个国家和地区。

### 热风循环烘箱

规格材料：

- 1.烘箱内胆材料：采用A3冷轧钢板，表面喷涂耐高温银粉漆，具有防锈及耐高温作用。
- 2.烘箱使用温度：常温--250度，可达到300度
- 3.控温灵敏度：正负1度

4.升温速度：5--6度/min

5.箱内分层：均分5层，出厂配置2个网板（单个网板承载量为15KG）

热风循环部分：

1.鼓风电机：采用耐高温长轴鼓风电机安置在烘箱左侧

2.送风方式为强压水平式送风方式，烘箱内部两侧设置导流口，热风由箱体内部左侧出风，右侧吸风。

3.箱体左侧安置耐高温长轴电机，风轮与电机相连，确保箱内具有大量热风在内部循环

常州市干燥设备厂有限公司是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。曾为广药集团、鲁抗集团、中美史克、东药集团、哈药集团、上海巴斯夫染料公司、山东齐鲁石化公司、大庆石化集团公司、南化集团、金陵石化、天津东洋油墨公司、东方钨业股份有限公司、陕西金堆城提供过各类干燥设备，并出口韩国、俄罗斯、泰国、菲律宾、伊朗等三十多个国家和地区。

热风循环烘箱

规格材料：

1.烘箱内胆材料：采用A3冷轧钢板，表面喷涂耐高温银粉漆，具有防锈及耐高温作用。

2.烘箱使用温度：常温--250度，可达到300度

3.控温灵敏度：正负1度

4.升温速度：5--6度/min

5.箱内分层：均分5层，出厂配置2个网板（单个网板承载量为15KG）

热风循环部分：

1.鼓风电机：采用耐高温长轴鼓风电机安置在烘箱左侧

2.送风方式为强压水平式送风方式，烘箱内部两侧设置导流口，热风由箱体内部左侧出风，右侧吸风。

3.箱体左侧安置耐高温长轴电机，风轮与电机相连，确保箱内具有大量热风在内部循环