

## 蓄排水板厂家|蓄排水板价格

产品名称	蓄排水板厂家 蓄排水板价格
公司名称	泰安泰东工程材料有限公司
价格	5.00/1
规格参数	品牌:泰东 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	泰安
联系电话	0538-8567114 13475383260

## 产品详情

蓄排水板厂家|蓄排水板价格-价格-详询-您信得过的合作伙伴134-7538-3260陈

年冬好消息，凡是从我司订购的排水板 蓄排水板 塑料排水板  
聚乙烯排水板等产品一律配送土工布  
欢迎来电咨询订购134-7538-3260期待您的来电.....

良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统

我公司位于五岳之首的泰山脚下，是一家集塑料检查井、塑料排水板、排水保护板、蓄排水板、波纹管、聚酯无纺布、塑料网格、三维土工网垫、软式透水管、塑料盲沟、土工膜系列、钢塑复合土工格栅、膨润土防水毯、三维复合排水网等材料自主研发、生产、销售于一体的专业单位，技术力量雄厚，工艺设备先进，产品种类齐全，具有多名专业土工塑料建材生产的高级技术人员，并与全国多家科研单位、大专院校、设计院建立了密切的协作关系，雄厚的技术力量保证了产品的稳定性及前瞻性，泰安市泰东工程材料有限公司始终领先屹立于同行业的前沿。本公司产品具有应用领域广、抗老化、使用寿命极长、无毒环保等特点。产品主要用于建筑小区、铁路、高速公路、水利、环保、电力及市政工程等基础工程建设中所需要的增强及加筋材料，城市绿化工程中的防渗、过滤、排水、排污用材料，其稳定的质量和合理的价格，赢得了广大客户的好评。

。



排水板小知识zhishi：排水板是由聚苯乙烯（HIPS）或者是聚乙烯塑胶底板经过冲压制成圆锥突台（或中空圆柱形多孔）而成。圆锥突台的顶面胶接一层过滤土工布tugongbu，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层、使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层、将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资touzi、还能降低建筑物的荷载。排水板特点tedian良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。HW型排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统xitong，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能gongneng的系统。排水板用途yongtu

园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场工程

市政工程：道路路基、地铁隧道suidao 建筑工程：建筑物基础上层或下层、

地下室外墙体、屋面防渗和隔热层等 交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层

排水板铺设规程guicheng 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用shiyong，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道shuidao。 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板paishuiban，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水不上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑shuikeng。 4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板

，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板，必须注意zhiyi：不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通changtong。

6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护baohu层，预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水lvshui。 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以保持排水畅通changtong。

排水板施工规范guifan 1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。

2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、避免重物堆压。

3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设pushe。 4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，第一层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。云浮排水板厂家/排水板别名塑料排水带，有波浪bolang型、口琴型等多种形状。排水板是结合国外品牌排水板的优点，根据我国地质情况研制开发的较先进的软土地基和超软基加固

新型材料，具有单孔过水断面大，排水通畅、质量轻、抗拉抗压强度高等特点tedian。

排水板中间是挤出成型的塑料芯板，是排水带的骨架和通道，其断面呈并联十字，两面以非织造土工织物包裹作滤层，芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出，是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性土及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道，大大缩短软土固结时间shijian。排水板工作原理：排水板用插板机插入软土地基，在上部预压荷载作用下，软土地基中空隙水由排水板排到上部铺垫的砂层或水平塑料排水管中，由其他地方排出，加速软基固结。在软土地基处理中，排水板的作用设计，施工设备基本与袋砂井相同xiangtong。排水板应用：国内外的高速公路gonglu、铁路、机场、电厂、堆场、港口、围垦、污水处理厂、垃圾填埋场、围海造陆、水利水电、码头建筑等工程中的软基处理项目。例如天津、连云港、上海、杭州、宁波、温州、福州、厦门、湛江，广州等沿海地区，以及昆明、武汉、南京等内地地区。

排水板加固软土地基的优点：1. 滤水性好，排水畅通，排水效果有保证。2. 材料有良好的强度和延展性，能适合地基变形能力而不影响排水性能xingneng 3. 排水板断面尺寸小，施打排水板过程中对地基扰动小。4. 可在超软弱地基上进行插板施工。5. 施工快、工期短，每台插板机每日可插板15000米以上，造价比袋砂井低。对于深厚的软土地基采用排水固结法进行加固时，从技术上和经济上考虑，采用排水板几乎是唯一经济、有效、可行的方法fangfa。排水板各种型号适用情况qingkuang：SPB-A型 深度在0~15米内的软土地基竖向排水SPB-B型 134-7538-3260chen 深度在15~25米内的软土地基竖向排水SPB-C型 深度在25~35米内的软土地基竖向排水SPB-D型 深度在35米以上的软土地基竖向排水。排水板主要功能gongneng 导水排水性 防排水保护板都有的凹凸式中空立筋结构，可以快速有效导出雨水，大大减少甚至消除防水层的静水压，通过这种主动导水原理可以达到主动防水的效果。防水性能：聚乙烯（HDPE）防排水保护板材料本身就是一种很好的防水材料。通过采用可靠的连接方式，使防排水板成为一种很好的辅助防水材料。保护防护性 防排水保护板可以有效地保护baohu构筑物 and 防水层，并且抵抗土壤中的各类酸碱和植物的根刺。在地下室外墙回填土时，它可以保护建筑物和防水层免遭破坏。隔音及通风防潮功能：实验室数据表明biaoming，聚乙烯（HDPE134-7538-3260chen）防排水保护板可有效降低室内14分贝，500HZ的噪音，具有明显的减噪隔音功能。防水导水板在地面或墙面使用时，亦可起到很好的通风防潮作用

### 排水板指标标准

??	??	??		EVA	HDPE
		LDPE	LLDPE		
??	??				
1	??mm	0.2-3.0	0.2-3.0	0.2-4.0	0.2-4.0
2	??m	2.5-9.0	2.5-9.0	2.5-8.0	2.5-8.0
3	?????????Mpa	>=14	>=16	>=16	>=17
4	??????????%	>=400	>=700	>=550	>=450
5	???????N/mm	>=50	>=60	>=60	>=80
6	?????????	<1.0*10	<1.0*10	<1.0*10	————
7	???????	+70??-70?	+70??-70?	+70??-70?	————
8	?????%	————	————	————	2.0-3.0

