

三城成型油,成型油,强束油,不锈钢成型油

产品名称	三城成型油,成型油,强束油,不锈钢成型油
公司名称	东莞市恒冠润滑油科技有限公司
价格	1900.00/桶
规格参数	品牌:三城 型号:SM
公司地址	东莞市大岭山杨屋第二工业区
联系电话	4008-7969-88 13790647728

产品详情

1. SM-7多模多冲程成型油

2. SM-8多模多冲程粗铁成型油

3. SM-10多模多冲程不锈钢成型油

用途：用于冷墩螺母、螺钉、高强度螺栓、套筒、不锈钢空心、半空心铆钉等的成型加工。

三城牌成型油技术参数： 测试项目 技术参数 测试方法

外观黑色油液 目测 运动黏度（40）mm²/s 150/180GB/T265

机械杂质 无 GB/T511 - 88 最大无卡咬负荷 Pb值（N） 980GB/T3142

烧结负荷Pd值（N） 7200GB/T3142

三城牌成型油性能特征： 1.值良好的润滑性、极压抗磨性，加工温度可达500 。

2.对变型量比较大的产品有很好的加工性能，如空心、半空心铆钉等；

3.有效保护冲棒（冲针）及模具，延长使用寿命，降低综合成本。

4.高耐温性能好，不易产生油泥，。 5.低气味、低烟雾，保护操作环境。

SM-8 / 成型油

Pb值：显示油品润滑性能，Pd值显示油品高温高压下的极压性能，普通润滑剂Pb值280，Pd值1200。

Pb、Pd值越高显示油品润滑性能越好。

产品数据：

项目	三城多工位成型油	
	牌号	SM-7
	运动黏度(40) , mm ² /s	65.4
	闪点(开口) ,	188
	倾点 ,	-10
	腐蚀试验(45#钢片 , 3小时)	合格

极压性能 (四球试验)

合格

最大无卡咬负荷(PB) , N

843

烧结负荷 (PD) ,N

5983